



No Break Línea Interactiva Versión Torre Generación 7

No Break, CD con software, manual del usuario y cable USB.

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Protección para teléfono, fax modem RJ-11 y cable coaxial RG6.
- Protección contra sobre carga a través de un indicador visual y alarma audible.
- Regulador de voltaje integrado (Altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Poliza de seguro hasta \$25,000 dólares en equipo conectado.

Características físicas:



7 contactos
NEMA 5-15R



Indicadores
LED



Formato Torre



Protección
telefónica
y coaxial

Ventajas:



Regulador
de Voltaje



Fácil acceso
a baterías



Poliza de
seguro



3 Años de
Garantía
(2 en batería)

Aplicaciones:



Video



Audio



Cómputo



Videojuegos



Teléfonos

Certificaciones:



NOM-001-SCFI-1993



ISO 9001:2008
ANCE

GENERACIÓN 7

MODELO (Especificaciones)		13507 USB/R	15007 USB/R
General	No. de Parte	00-4236-00-6	00-4237-00-4
	Capacidad potencia	1350VA / 820W	1500VA / 900W
	Fase	Monofásica 120V	
	Topología	Línea interactiva onda cuasisenoidal	
Salida	Tiempo de transferencia	6 ms	
	Tensión de salida nominal	120 Vca	
	Frecuencia de salida	60 Hz ±1 Hz	
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz	
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R con supresión de picos	
	Regulación de voltaje (con tensión de línea)	120Vac±10%	
	Regulación de voltaje (sin tensión de línea)	120Vac±10%	
	Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea)	25%	
	Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea)	10%	
	Forma de onda (con tensión de línea)	Senoidal	
Entrada	Forma de onda (sin tensión de línea)	Cuasisenoidal	
	Distorsión armónica	NA	
	Voltaje de entrada	120V	
	Rango de voltaje	95 - 145 Vca	
	Frecuencia de entrada	60Hz±1%	
Batería	Tipo de clavija	NEMA 5-15P	
	Longitud del cable	1.26 metros	
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración	
	Baterías pre-instaladas	(2) 12V 34W	
	Respaldo a media carga (minutos)	12:01	11:05
	Respaldo con 45 watts (minutos)	170:00	180:00
Administración	Tiempo recarga	10 hrs al 90%	
	Puerto de interfaz	USB	
	Panel control	LED: Modo AC (en línea), modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería, reemplazo supresor	
	Alarms audibles	Modo respaldo: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: sonido continuo Falla: sonido continuo	
	Software	Protek	
Protección	Supresión de picos	360 Joules	450 Joules
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares	
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación	
	Elevación de operación	0-3000 metros	
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 50°C	
	Ruido audible	40dBA a un metro	
Dimensiones físicas	Formato	Torre	
	Gabinete	Metálico con frente de plástico	
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	358 x 130 x 200 mm	
	Peso Neto (kg)	7.42	
Garantía y certificaciones	Garantía	5 Años	
	Garantía de batería	2 Años	
	Póliza de seguro	Hasta por 25,000 dólares	
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2015 ANCE	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.