

Rack de Servidores de 2 Postes con Ruedas - 42U

Product ID: 2POSTRACK42



Guarde sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este resistente rack 42U. Gracias a su diseño con 2 postes y de fondo abierto, este rack ahorra espacio, lo cual significa que es ampliamente compatible con equipos de mayor longitud.

Máxima portabilidad

Este rack de 2 postes incluye cuatro ruedas giratorias, las cuales permiten desplazarlo fácilmente en la sala de servidores, oficina o estudio. Es fácil cambiar de lugar o desplazar el rack para que el equipo instalado en el rack se pueda conectar con otros dispositivos situados en distintos lugares de su espacio de trabajo.

Prolongada durabilidad

Este duradero rack de servidores con dos postes está fabricado con acero de gran grosor, en lugar de aluminio, lo cual garantiza una plataforma de instalación estable. Tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 272 kg, además de cumplir con varias normas industriales sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una plataforma estable que evita la necesidad de kits de montaje.

Amplia compatibilidad

Puede instalar fácilmente en el rack su equipo de red compatible con las normas ANSI/EIA RS-310-D sin que se requiera el uso de hardware adicional. Con cuatro agujeros cuadrados de montaje, tiene un diseño universal compatible con la mayoría de equipos de rack.

El modelo 2POSTRACK42 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilícelo en su sala de servidores o entornos en donde sea necesario instalar equipos de telecomunicaciones y redes
- Cree un rack portátil para la producción y edición de video, el cual podrá desplazar en su estudio, para conectarse con diferentes equipos

Características

- Máxima portabilidad, con cuatro ruedas giratorias que facilitan su desplazamiento
- Amplia compatibilidad con la mayoría de los equipos para montaje en rack, gracias a los agujeros cuadrados de montaje y el diseño de marco abierto y 2 postes
- Estabilidad y durabilidad superiores gracias a ser fabricado totalmente en acero
- 42U de espacio de montaje
- Instale equipos de red estándar mediante el uso de tornillos y tuercas enjauladas
- Fácil montaje en el lugar de instalación elegido, para un rápido despliegue

	Warranty	2 Years
Hardware	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altura U	42U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
		DIN41491 Part I
		DIN41491 Part VII
		EIA RS310-D
		GB/T3047.2-92
		IEC297-2
	Front Door Reversible and/or Removable	No
	Gestión de cables	No
	Ladder Offset	0.8 in [20 mm]
	Ladder Type	C-Shape
	Montaje en Pared	No
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	32 - M6
	Ruedas	Incluido
	Side Panel(s) Key Lock	No
	Sistema de Bloqueo	No
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Tipo de Puerta Delantera	Abierto
	Tipo de rack	2 postes
	Tools Included	Sí
	U Markings	Sí
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	Weight Capacity (Stationary)	663 lb [300 kg]
Observaciones / Requisitos	Nota	32 tuercas enjauladas M6, 32 tornillos M6 para rack, 20 tuercas M6 de montaje, 30 tornillos M6 de montaje, 2 ruedas, 2 ruedas con bloqueo, 16 tornillos M6 para rueda, 32 arandelas, 1 llave hexagonal

Características Físicas	Altura con Ruedas	81.9 in [207.9 cm]
	Altura del Producto	79.1 in [2008 mm]
	Ancho del Producto	23.5 in [597 mm]
	Color	Negro
	Espesor del Gabinete	0.1 in [2 mm]
	Longitud del Producto	23.6 in [600 mm]
	Peso del Producto	795.9 oz [22547 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	62.2 lb [28.1 kg]
	Sin Armar	Sí
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - barras de soporte inferiores 2 - carriles verticales 2 - carriles horizontales 2 - barras de soporte en ángulo 2 - ruedas de 5cm para trabajo pesado 2 - ruedas de 5cm con freno para trabajo pesado 30 - Tornillos M6 26 - tuercas M6 16 - tornillos tipo M6 para ruedas 32 - Pack 50 Tuercas Enjauladas M6 32 - tornillos tipo M6 para rack con arandelas plásticas 1 - llave Allen de 4 mm 1 - guía rápida de instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.