

KVM de Escritorio de 4 Puertos (USB)

NÚMERO DE MODELO: **B006-VU4-R**



General

KVM USB de Escritorio de 4 puertos de Tripp Lite; es la solución ideal para controlar hasta 4 computadoras USB desde un solo monitor VGA y teclado/mouse USB. Conmute manualmente entre las computadoras conectadas usando botones o controles de teclas rápidas; o monitoree automáticamente computadoras conectadas mediante el modo de auto exploración. El B006-VU4-R es independiente del sistema operativo y trabaja con todas las computadoras que tengan un puerto VGA y USB disponible. Permite resoluciones de video hasta 2048 x 1536, y presenta un diseño compacto que no requiere software o procedimientos complicados de configuración. Gabinete de uso pesado construido en acero. Ordene por separado los Cables P758.

Características

- Controle hasta 4 computadoras USB desde un monitor VGA y teclado / mouse USB
- Ordene por separado los Cables P758
- Los LEDs de puerto se encienden en color naranja tenue para indicar que una computadora está conectada y color naranja brillante para indicar que es el puerto seleccionado
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, DDC2B
- No requiere software ni procedimientos complicados de configuración
- Conmute manualmente entre computadoras conectadas mediante botones del panel frontal o comandos de teclas rápidas
- Monitoree automáticamente las computadoras conectadas mediante el modo de exploración automática
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Compatible con la mayoría de los mouses; incluyendo mouse de rueda
- Gabinete para servicio pesado construido de acero

Especificaciones

Destacado

- Controle hasta 4 computadoras con USB desde un monitor VGA y teclado/mouse USB
- Conmute entre computadoras conectadas mediante botones o comandos de teclas rápidas
- El modo de exploración automática permite el monitoreo de las computadoras conectadas sin conmutar manualmente entre ellas
- Compatible con todos los sistemas operativos principales
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1536, DDC2B
- Garantía limitada por 1 año

El Paquete Incluye

- KVM USB de 4 Puertos B006-VU4-R
- Fuente de Alimentación Externa con clavija NEMA de 1-15P (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.5A / Salida: 5.3V, 2.4A)
- Manual del Propietario



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GENERALIDADES	
Código UPC	037332152947
Consola	No
Max CPU	4
Tecnología	VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	2048 X 1536, DDC2B
ENTRADA	
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P Norte América
POTENCIA	
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100-240V/ 50/60Hz/ 0.5A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5.3V/ 2.4A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Seleccionado en Línea (Naranja)
FÍSICAS	
Monitor LCD (cm)	Not Applicable
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	8.89 x 24.89 x 22.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.50 x 9.80 x 8.70
Peso de Envío (kg)	1.00
Peso de Envío (lb)	2.20
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.32 x 20.07 x 7.37
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.7 x 7.9 x 2.9
Peso de la Unidad (kg)	0.68
Peso de la Unidad (lb)	1.50
AMBIENTALES	
BTUs	7.1694 BTU / h



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones de Presión, Teclas Rápidas
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	4
Conexiones para PC / Servidor	USB; VGA
Lado A - Conector 1	(4) HD15 (MACHO)
Lado A - Conector 2	(4) USB B (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	(1) HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	(2) USB A (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
Interfaz de Teclado y Mouse para Consola	USB
Interfaz de Monitor para Consola	VGA
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Auto-exploración (S,N)	Y
Duración de la Auto-exploración	De 11 a 99 SEGUNDOS; DEFINIBLE POR EL USUARIO
Número de Usuarios	1
Certificado Seguro por NIAP	No
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
KVM Cat5	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.