

## Divisor HDMI de 2 Puertos 4K 3D para Video de Ultra Alta Definición 4K x 2K con Audio, 4096 x 2160 @ 30 Hz

NÚMERO DE MODELO: **B118-002-UHD**



Transmite una señal HDMI 4Kx2K desde una sola fuente a dos pantallas

### General

El Divisor de 2 Puertos 4K 3D HDMI para Video de Ultra Alta Definición 4K x 2K con Audio B118-002-UHD de Tripp Lite permite que la señal digital 4Kx2K de un reproductor Blu-Ray u otro dispositivo HDMI sea mostrada en dos pantallas HDMI o conecta una pantalla DVI-D de conexión única usando un adaptador HDMI a DVI, como los cables de la Serie P566 de Tripp Lite. La instalación es rápida y sencilla, sin software o controladores para instalar. Coloque su fuente de HDMI hasta a 5 m [16.4 pies] del divisor y el divisor hasta a 4.9 m [16 pies] de una pantalla, para una distancia máxima de 7 m [23 pies] entre el divisor y la pantalla. Soporta Full 3D y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz Compatible con HDMI de alta velocidad y 3D, con soporte para color profundo de 36 bits (12 bits por canal). Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolvente Compatible con HDCP y EDID.

### Características

- Transmite simultáneamente el video y audio desde una fuente HDMI a múltiples monitores HDMI
- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolvente
- Soporta ancho de banda del amplificador de video de 340 MHz / 3.4 Gbps por canal (10.2 Gbps total)
- Compatible con HDCP y EDID
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores
- El B118-002-UHD cuenta con un cable incorporado de 0.49 m [1.6 pies] para conectar a la fuente.
- Permite el paso directo de Lip Sync

### Destacado

- Soporta 3D Total y resoluciones de video de hasta 4096 x 2160 y 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta audio DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus y LPCM de 7.1 Canales de Sonido Envolvente
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

### El Paquete Incluye

- Divisor HDMI de 2 Puertos 3D 4K
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100V ~ 240V, 50 Hz / 60 Hz, 0.2A; Salida: 5V, 1A)
- Manual del Propietario

- Soporta xvYCC y x.vColor
- Soporta el uso de fuentes y pantallas DVI con el uso de un adaptador DVI a HDMI opcional (vendido por separado)
- Soporta una distancia máxima de 7 m [23 pies] del divisor a la pantalla

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332183880
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100-240V / 50/60Hz / 0.2A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 1A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	4
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 5.5 x 2.1 x 9mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P North America
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	CE; ETL; UL
Alimentado por el Bus	No
Longitud del Producto (pulgadas)	22
Longitud del Producto (pies)	1.8
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Red (Signal)
FÍSICAS	
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.67 x 2 x 2.3
Peso de la Unidad (lb)	0.33
Peso de la Unidad (kg)	0.15
Material de Construcción	ABS
Color	Negro

Instalable en Rack	No
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	32 to 158 F (0 to 70 C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14 to 176 F (-10 to 80 C)
BTUs	7.2 BTU/Hr
Consumo de Energía (Watts)	2.1
Rango de Humedad de Operación	10% to 85 % RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% to 90% RH, Non-Condensing
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	HDMI (MALE)
Lado B - Conector 1	(2) HDMI (FEMALE)
Enchapado del Conector	Gold
<b>EXPANSIÓN DE PUERTO</b>	
Distancia Máxima (Entre 2 Unidades Cualquiera)	10ft (3m)
Número Máximo de Puertos (Cadena Entera)	128
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.3
Especificación de Audio	DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, and LPCM 7.1 Channel Surround Sound
Controlador Requerido	No
Máxima Profundidad de Color Soportada	36-bit Deep Color
Compatible con EDID	Yes
Soporta Video 3D	Yes
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	Tested to CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años
--	-----------------------------

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.