



Extensor / Divisor de 4 Puertos HDMI sobre Cat5 / Cat6, Transmisor Estilo Caja para Audio y Video, 1080p @ 60 Hz, Hasta 61 m [200 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B126-004**



Trabaja con receptores de la Serie B126 de Tripp Lite para dividir una señal HDMI en 5 señales separadas (una local y cuatro remotas), cada una en un cable, para 5 proyectores, monitores o televisores en una cadena.

General

El Extensor / Divisor de 4 Puertos HDMI sobre Cat5 / Cat6 B126-004 trabaja con receptores remotos de la serie B126 de Tripp Lite para dividir una sola señal de audio y video HDMI en cinco señales separadas—una local y cuatro remotas. Es ideal para anuncios digitales, exposiciones comerciales, presentaciones, instalaciones de venta al menudeo y otras aplicaciones en donde la fuente de video esté ubicada más lejos de lo que los cables comerciales permiten o que requieran múltiples pantallas conectadas a una fuente. Usa cable HDMI (Vea la serie P568 de Tripp Lite) para conectar a la fuente y el monitor local y cable Cat5e/6 para transmitir a los monitores remotos (para mejores resultados, use cable Cat5e/6 de alambre sólido 24 AWG, como la serie N202 de Tripp Lite).

Cuando se usa con receptores remotos activos B126-1A0 o B126-1A0-WP-1 de Tripp Lite, el Extensor/Divisor puede extender una señal 1080i (60 Hz) hasta a 61 m [200 pies], una señal 1080p (60 Hz) hasta a 45.72 m [150 pies] y una señal 3D hasta a 38.1 m [125 pies]. Con un receptor remoto pasivo B126-1P0 o B126-1P0-WP-1 puede extender una señal 1080i (60 Hz) hasta a 30.5 m [100 pies] y una señal 1080p (60 Hz) hasta a 15.24 m [50 pies]. Encadenando hasta tres Extensores/Divisores, una fuente de video puede transmitir hasta tantos como 13 monitores—uno local y 12 remotos. Agregue hasta tres repetidores remotos B126-110 a cada canal para extender completamente el rango de señal o agregar más pantallas.

Además de video nítido, el B126-004 entrega audio estéreo pleno y sonido envolvente de 7.1 canales (Multi-canal o PCM). Fácil de configurar sin instalar software ni controladores. Se instala en una pared,

Destacado

- Perfecto para señalización digital, salones de clases y exhibiciones comerciales
- Puede encadenar hasta 3 unidades para extender la señal hasta a 13 monitores.
- Trabaja con todos los sistemas operativos y fuentes de video HDMI
- Soporta audio estéreo y sonido envolvente de 7.1 canales
- Incluye un cable HDMI con conectores de bloqueo para una conexión más segura.
- Conectar y Usar—No requiere instalar programas ni controladores.

Requisitos del Sistema

- Para uso internacional, la fuente de alimentación B110-INT puede comprarse por separado; incluye conectores para Reino Unido, Europa y Australia

El Paquete Incluye

- B126-004 – Extensor / Divisor de 4 Puertos HDMI sobre Cat5 / Cat6
- Cable de encadenamiento HDMI con conectores con seguro, 30.5 cm [12"]
- Fuente de alimentación externa (entrada: 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 0.1A; salida: 5V, 3A, 1.52 m [5 pies])
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

rack o poste con los accesorios incluidos. El cable HDMI con conectores con seguro proporciona una conexión más segura.

Características

Extiende Señales de Alta Definición

- Extiende una señal 1080i (60 Hz) hasta a 53.34 m [175 pies], una señal 1080p (60 Hz) hasta a 38.1 m [125 pies] y una señal 3D hasta a 30.5 m [100 pies] con cada repetidor remoto opcional B126-110 de Tripp Lite
- Extiende una señal 1080i (60 Hz) hasta a 61 m [200 pies], una señal 1080p (60 Hz) hasta a 45.72 m [150 pies] y una señal 3D hasta a 38.1 m [125 pies] con cada repetidor remoto activo B126-1A0 o B126-1A0-WP-1 de Tripp Lite
- Extiende una señal 1080i (60 Hz) hasta a 30.5 m [100 pies] y una señal 1080p (60 Hz) hasta a 15.24 m [50 pies] con cada repetidor remoto pasivo B126-1P0 o B126-1P0-WP-1 de Tripp Lite
- Agregue hasta 3 repetidores remotos en cada canal para un rango máximo de señal
- Encadene hasta 3 unidades para extender la señal hasta a 13 monitores (1 local, 12 remotos)
- Se conecta al siguiente elemento en la cadena con un cable Cat5e/6 (para mejores resultados, use cable Cat5e/6 de alambre sólido 24 AWG, como la serie Tripp N202 de Lite)

Soporta las Versiones más Recientes de Resoluciones de Video y Audio

- Trabaja con todos los sistemas operativos y fuentes de video HDMI
- Soporta resoluciones HD de hasta 1080p (60 Hz)
- Soporta audio estéreo y sonido envolvente de 7.1 canales (Multi-canal o PCM)
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y HDCP

Fácil de Configurar y de Usar

- Ingeniería Conectar y usar: no requiere descargar ni instalar programas ni controladores.
- Conecta rápidamente a la fuente y monitor local con cable HDMI, como la Serie P568 de Tripp Lite
- Los LEDs indican de un vistazo cuando la unidad está recibiendo energía y una señal HDMI de la fuente
- Las partes para instalación incluidas le permiten instalar la unidad en la pared, rack o poste
- El cable HDMI con conectores de bloqueo proporciona una conexión más segura
- Instale hasta 3 unidades en un espacio de rack de 1U usando un soporte de instalación B132-004-RB de Tripp Lite

Cumple con el TAA

- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Especificaciones

GENERALIDADES

Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332157515
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A; Salida: 5V, 2A, 1.52 m [5 pies]
FÍSICAS	
Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales	Hasta tres unidades locales B126-004 se pueden montar en 1U de espacio de rack usando un soporte de montaje en rack de 19 pulgadas (48cm) de extensor/divisor; B132-004-RB de Tripp Lite.
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.000 x 8.300 x 6.400
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 21.08 x 16.26
Peso de Envío (lb)	1.7000
Peso de Envío (kg)	0.77
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.125 x 5 x 4
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.86 x 12.7 x 10.16
Accesorios para la Instalación Incluidos	Sí
Color	Negro
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 a 40 C (32 a 104 F)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 a 60 C (-4 a 140 F)
Humedad Relativa	20 a 90%
COMUNICACIONES	
Rango Máx. 1024 x 768 (pies)	200
Rango Máx. 480p (pies)	200
Rango Máx. 1440 x 900 (pies)	200
Rango Máx. 1080i (pies)	200
Rango Máx. 1080p (pies)	150
Rango Máx. 480i (pies)	200
Rango Máx. 640 x 480 (pies)	200
Rango Máx. 800 x 600 (pies)	200
Rango Máx. 1600 x 1200 (pies)	200
Rango Máx. 720p (pies)	200
CONEXIONES	

Puertos	4
Lado A - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(4) RJ45 (FEMALE)
Lado B - Conector 2	HDMI (FEMALE)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.