

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

StarTech ID: CAB831HD



Este módulo KVM de 8 puertos funciona con la serie StarTech.com de consolas LCD para montaje en rack, lo cual le permite el control de ocho servidores desde una ubicación. Puede actualizar una consola LCD de un puerto o reemplazar una consola defectuosa (consulte nuestra lista siguiente de consolas LCD compatibles).

Con puertos independientes VGA y PS/2 para ratón y teclado, es posible utilizar este conmutador KVM como dispositivo autónomo, lo cual constituye una solución KVM discreta para montaje en rack.

Aumente su productividad

Si agrega este módulo KVM a su consola LCD para montaje en rack, puede controlar ocho ordenadores o servidores individuales desde una ubicación centralizada.

Integración sencilla

Dado que el módulo KVM funciona con su consola LCD existente, se garantiza una sencilla integración en la configuración de su sala de servidores. Para garantizar la compatibilidad, este módulo KVM funciona con cualquier sistema operativo y ha superado amplias pruebas en entornos Windows®, Mac y Linux.

También es posible conectar sus servidores tanto PS/2, como USB, si utiliza la práctica gama de cables KVM de StarTech.com para interfaces específicas. Los cables con PS/2 o USB tienen diversas longitudes, según los requisitos específicos de su servidor.

Consolas LCD compatibles

Norteamérica

RACKCOND1701 (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RACKCOND17HD (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RACKCONS17HD (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RACKCONS1908 (*reemplaza al módulo original*)

RACKCONS1916 (*reemplaza al módulo original*)

RACKCONS1708 (*reemplaza al módulo original*)

RACKCONS1716 (*reemplaza al módulo original*)

Reino Unido

RACKCOND1701 (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RKCONS1716GB (*reemplaza al módulo original*)

RKCONS1908GB (*reemplaza al módulo original*)

Europa

RACKCOND1701 (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RKCOND17HDEU (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RKCONS17HDEU (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

RKCOND1701FR - teclado francés (*adiciona un módulo de 8 puertos*)

El modelo CAB831HD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Permite agregar un sistema de administración desde un consola única a su servicio Co-Location/ISP economizando tiempo y dinero
- Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio

Features

- El módulo del conmutador KVM universal de 8 puertos permite controlar hasta 8 ordenadores directamente y hasta 64 ordenadores mediante la configuración en cascada de 8 conmutadores KVM adicionales
- Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
- Independiente del sistema operativo
- No requiere software ni controladores
- Diseño compacto y altura 1U ocupando poco espacio en el armario o rack
- Función de Conexión directa (hot-plug) – permite agregar o quitar ordenadores sin apagar el sistema
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- Cada nombre de ordenador se puede definir mediante el menú en pantalla OSD (14 caracteres)
- Compatible con DDC2B
- Soporta Plug and Play

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Altura U	1U
Cantidad de Puertos KVM	8
Montaje en Rack	Sí
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Sistema En Cascada	Sí
Soporte de Audio	No
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	VGA
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Características de Seguridad	Contraseñas Por Puerto
Control IP KVM	No
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Longitud Máxima del Cable	100 ft [30.5 m]
MTBF	72.000 horas
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Soporte DVI	No
Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conectores del Host	8 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(es) de Consola	2 - PS/2 (6 pines; mini DIN) Hembra
Otra(s) Interfaz(es)	1 - Centronics (36 pines) Macho
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Este producto agrega un módulo KVM de 8 puertos a nuestras unidades 1UCABCONS, IUCABCONS17 o 1UCABCONS19
Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida	4A
Consumo de Energía	0.6W
Corriente de Entrada	1.8
Polaridad Central	Positivo

Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Tipo de Enchufe	M
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto	17.2 in [436 mm]
Color	Negro
Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]
Profundidad del Producto	7.1 in [180 mm]
Tipo de Gabinete	Acero
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 lb [3.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Módulo KVM de 8 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Soportes para montaje (con tornillos)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

