

Adaptador de Video Multipuertos USB-C - Mini DisplayPort o VGA - 4K 60Hz

Product ID: CDP2MDPVGA



Este adaptador de video multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla Mini DisplayPort o VGA. El adaptador es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de video.

Conectividad dos en uno, pensada para los usuarios que necesitan viajar

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias al adaptador USB-C 2 en 1 para monitor. El adaptador multipuerto incluye salidas Mini DP y VGA, así que es posible conectar de forma práctica su laptop a cualquier pantalla Mini DisplayPort o VGA.

El gabinete de aluminio duradero del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.

Impresionante calidad 4K de imágenes y HDR

La salida Mini DisplayPort de este adaptador de video USB-C le permite aprovechar al máximo las capacidades de audio y video integradas en la conexión USB-C de su ordenador, y le ofrece la asombrosa calidad UHD a su pantalla 4K 60Hz. Además, la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo cual garantiza que no se desmejora la calidad de las imágenes cuando se hace una conexión con un monitor o proyector VGA.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier laptop

El adaptador de pantalla USB-C tiene una caja con acabado gris espacial y cable USB-C integrado diseñado para armonizar con su MacBook o MacBook Pro con acabado gris espacial. El adaptador es compatible con los dispositivos USB-C modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir video Mini DisplayPort y VGA simultáneamente.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad****Aplicaciones**

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla Mini DisplayPort o VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Transmite la señal de salida de vídeo a un monitor Mini DisplayPort o VGA
- Transmite, visualice y edite vídeo 4K y HD en su pantalla Mini DisplayPort o VGA

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad de su laptop mediante este adaptador de video multipuerto 2 en 1: USB-C™ a Mini DisplayPort™ o VGA
- Facilita la compatibilidad con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y exactitud de color
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 or VGA 1080p display adapter converter on a single monitor with 2ch audio, compatible with HDCP 2.2/1.4 and Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years
	Entrada A/V	USB-C
	ID del Conjunto de Chips	Realtek RTD2142S-CG
	Salida A/V	Mini DisplayPort - 1.2 VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio VGA - No Audio Support
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resoluciones Admitidas	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - Mini DisplayPort Hembra Output 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Nota	Para que el adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo Mini DisplayPort y VGA simultáneamente Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 5~90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.7 in [44 mm]
	Color	Gris Espacial
	Longitud del Cable	6 in [152.4 mm]

Longitud del Producto	2.4 in [62 mm]
Peso del Producto	1.8 oz [51 g]
Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	
Altura de la Caja	20.000
Ancho de la Caja	80.000
Longitud de la Caja	150.000
Peso (de la Caja) del Envío	73.000
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja
	1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y VGA

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.