

# Adaptador de Video Multipuertos USB C - 4 en 1 - con Entrega de Alimentación PD de 95W - Convertidor - Gris Espacial

Product ID: CDPVDHMDPDP



Este adaptador de video multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o MiniDisplayPort (mDP). Incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su computadora mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C.

## Alimentación y video a través de un mismo puerto

Este adaptador USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 95W e incluye un puerto USB-C adicional. Puede cargar su laptop con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchas laptops son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

## **Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan**

Lleve consigo solo un adaptador, en lugar de cuatro. Este versátil adaptador de pantalla 4 en 1 le permite conectar su laptop equipada con USB-C a cualquier pantalla. Con su duradero gabinete de aluminio y pieza de retención magnética que fija el cable multiconector en posición cuando no lo está utilizando, el adaptador es lo suficientemente resistente para llevarlo en un maletín de viaje.

### **Impresionante calidad de imágenes**

Las salidas HDMI y mDP son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

### **Conectividad con estilo**

Este adaptador USB-C tiene un acabado de color gris espacial y un cable USB-C integrado que armoniza con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial.

El modelo CDPVDHMDPDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte una MacBook u otra laptop equipada con USB-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP
- Conecte una pantalla secundaria a su MacBook de acabado gris espacial u otra laptop equipada con USB-C

### Características

- Cargue su laptop mientras esté conectada a una pantalla, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB
- Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- El acabado gris espacial hace juego con su MacBook o MacBook Pro de color gris espacial
- Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- Máxima portabilidad con un gestor magnético de cable integrado

	Warranty	3 Years
<b>Hardware</b>	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VIA/VLI - VL102 ITE -IT6516
	Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link  HDMI - 1.4  VGA  Mini DisplayPort - 1.2
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio  DVI - No Audio Support  VGA - No Audio Support  Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 3840 X 2160 a 60Hz (HDMI)  4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
	Resoluciones Admitidas	<b>Maximum HDMI output:</b> 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz  <b>Maximum mDP output:</b> 4096 X 2160 @ 60Hz  <b>Maximum DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200 @ 60Hz
	Video Revision	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>  HDMI 2.0  DisplayPort 1.2
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output  1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output  1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output  1 - HDMI (19 pines) Hembra Output

**Observaciones / Requisitos**
**Nota**

1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra Input

En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.

Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 95 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador, como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil.

**Requisitos de Energía**

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Consumo de Energía

10W

Laptop Charging via Power Delivery

85W

Power Delivery

95W

**Requisitos Ambientales**

Humedad

HR 0~95%

Temperatura de Almacenamiento

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura Operativa

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

**Características Físicas**

Altura del Producto

0.7 in [1.8 cm]

Ancho del Producto

2.2 in [57 mm]

Color

Negro

Color Acentuado

Negro y Gris Espacial

Longitud del Cable

4 in [101 mm]

Longitud del Producto

4.3 in [10.9 cm]

Peso del Producto

4.5 oz [128 g]

Tipo de Gabinete

Aluminio

**Información de la Caja**

Altura de la Caja

1.2 in [30 mm]

Ancho de la Caja

5.6 in [14.2 cm]

Longitud de la Caja

6.9 in [17.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

0.5 lb [0.2 kg]

**Contenido de la Caja** Incluido en la Caja

1 - Adaptador A/V de viaje

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.