

## Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Product ID: CDPVGDVHMDP



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ plateado ofrece una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en gris espacial (CDPVDHMDPSG) y rosa dorado (CDPVDHMDPRG).



## Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).



## Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).



## Conectividad con estilo

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color plateado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de vídeo USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El modelo CDPVGDVHDMDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

### Features

- Aproveche al máximo la compatibilidad con vídeos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 30Hz
- Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con su MacBook plateado
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171
	Salida A/V	DVI HDMI VGA Mini-DisplayPort
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	<b>Max HDMI output:</b> 3840 x 2160 @ 30Hz <b>Max mDP output:</b> 3840 x 2160 @ 60Hz <b>HDMI and mDP output:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 <b>DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output 1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output

<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 40% a 50%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
	Longitud del Producto	4.1 in [105 mm]
	Peso del Producto	3.8 oz [108 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	6.5 oz [184 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.