

Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Product ID: DKT30CDVPD



Amplíe la conectividad de su ordenador equipado con USB-C™. Este elegante adaptador multipuerto USB-C le permite crear una potente estación de trabajo en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de vídeo DVI, dos puertos USB 3.0 Type-A y un puerto Ethernet Gigabit.

También puede suministrar simultáneamente la alimentación tanto al adaptador multipuerto, como a su ordenador portátil, compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Accesorio ideal para su Dell XPS, MacBook Pro u otro ordenador portátil equipado con USB Type-C™, además de ser compatible con los puertos Thunderbolt™ 3.

Cree una potente estación de trabajo

Este adaptador multipuerto amplía la conectividad de su ordenador portátil con número limitado de puertos, mediante el práctico cable integrado USB-C que permite conectar con varios dispositivos simultáneamente. Cuando se empareja con la pantalla de su ordenador portátil, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una estación de trabajo estilo doble monitor cuando la necesite. Conecte fácilmente con una pantalla DVI en un espacio de trabajo de oficina empresarial o de oficina en casa.

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso a red fiable por cable, y el puerto adicional USB 3.0 Type-A le permite además conectar con un dispositivo periférico existente, como su ratón o unidad de memoria USB (Flash).

Conectividad en red fiable

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso fiable a una red mediante cable, lo cual resulta ideal en entornos con disponibilidad de Wi-Fi limitada.

Diseño que facilita la portabilidad

Este compacto adaptador multipuerto funciona con alimentación por USB, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado. Este adaptador multipuerto resulta ideal para su uso portátil o durante viajes, incluye un puerto USB-C compatible con la entrega de potencia por USB 2.0, lo cual permite alimentar y cargar su ordenador portátil mientras trabaja. El adaptador incluye un cable USB-C integrado que permite conectividad en red, además de conexión USB Type-A para máxima versatilidad cuando viaje.

El modelo DKT30CDVPD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte su MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una red Gigabit de Internet mediante cable, en sitios donde no esté disponible una conexión Wi-Fi®
- Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa

Características

- Amplíe la conectividad de su Dell XPS 13, MacBook Pro u otro ordenador portátil equipado con USB-C
- Alimente simultáneamente tanto al adaptador multipuerto, como su ordenador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
- Este adaptador multipuerto ofrece salida de vídeo DVI, un puerto USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit
- Elegante, compacta y duradera caja que facilita la portabilidad, con atractivo acabado de color blanco
- Un puerto USB Type-A adicional le permite conectar sus dispositivos USB existentes (retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x)
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Alimentación USB que facilita la portabilidad
- El puerto Ethernet Gigabit RJ45 es compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas Jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía
- Configuración sencilla, compatible a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos Windows® y Mac (también funciona con Google Chrome OS™)

Hardware	Warranty	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Displays Supported	1
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 Realtek - RTL8153
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Soporte de Audio	Sí
	Tipo de Bus	USB-C
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Resolución Digital Máxima	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
	Señal de Salida	DVI-D (DVI Digital)
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho 1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 to 10.13 Chrome OS™
Observaciones / Requisitos	Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

		El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort) Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
	Requerimientos del Sistema y Cables	
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Power Delivery	60W
Requisitos Ambientales	Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	17 mm [0.7 in]
	Ancho del Producto	41 mm [1.6 in]
	Color	Blanco
	Longitud del Producto	97 mm [3.8 in]
	Peso del Producto	50 g [1.8 oz]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	130 g [4.6 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.