



E2070SWN

19.5 inch (49.5 cm) LCD MONITOR

Rendimiento inteligente, diseño aerodinámico



5ms tiempo de respuesta

Un tiempo de respuesta de píxeles de 5 ms GTG implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.




Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.



Retroiluminación led:

Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.

General

Dimensiones de la caja	519x107x361 mm
------------------------	----------------

Datos de la pantalla

Color	Negro
Resolución	1600x900 PX
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms
Panel	TN
Luz de fondo	WLED
Relación de aspecto	16:9
Brillo (típico)	200 cd/m ²
Contraste (dinámico)	20 M:1
Contraste (estático)	600:1
Separación de los píxeles	0.2745
Diagonal (pulg.)	19.5 inch
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	433,92x263,34 mm mm
Ángulo de visión (CR10)	90/50 °
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Frecuencia de exploración	30-83khz/50-76hz
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Conexiones

Conexiones	VGA
------------	-----

Contenido de la caja

Cable VGA (1,2 m), Power Schuko C7 Cable (1.2 m),

Sostenibilidad

- Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio
- Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Inclinación	-3/10 °
Vesa	100 x 100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	Encendido 14.54 watt, Apagado 0.2 watt En espera 0.2 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con base)	464.6x346.3x176 mm
Dimensiones del producto (sin base)	464.6x280.2x48.9 mm
Dimensiones de la caja	519x107x361 mm
Peso neto (sin embalaje) (kg)	2.27 Kg
Peso bruto (con embalaje) (kg)	3.21 Kg

Garantía

Periodo de garantía	3 año
EAN	4038986103886
MTBF	50.000 horas

Regulación

TUV-GS 1, CE 1, energystar 1, FCC 1, EAC 1, Conforme con ROHS 1,