

Adaptador Conversor Audio y Vídeo HDMI® a VGA HD15 o Vídeo Componente YPrPb - Convertidor 1080p

StarTech ID: HDMI2VGA



El conversor HDMI® a VGA, HDMI2VGA permite convertir señales de vídeo digital HDMI o DVI en señales analógicas VGA, tomando la resolución de entrada de su dispositivo y transformándola en una señal analógica en la misma resolución.

El convertidor también separa el stream de audio de la señal HDMI (HDMI LPCM-2 Channel) y la convierte en audio estéreo analógico para ser utilizado con la pantalla VGA.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p, el convertidor HDMI2VGA es la solución perfecta para conectar tarjetas gráficas (de un ordenador de sobremesa o portátil) o dispositivos electrónicos como consolas de juegos o receptores de teatro en casa que disponen de un puerto de Salida HDMI a una pantalla VGA.

El adaptador / conversor HDMI2VGA es muy sencillo de usar, no tiene configuraciones complicadas, y está cubierto por una garantía de 2 años, y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite que una señal HDMI de un reproductor Blu-Ray, PS3, u otras fuentes HDMI pueda transmitir en una pantalla VGA analógica.
- Permite que una señal DVI o HDMI de una tarjeta gráfica de un ordenador de sobremesa o portátil pueda transmitir en una pantalla / proyector VGA analógico.

Características

- Soporta conversión de salida VGA y de componentes (YPrPb)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Conversor de Formato
Soporte de Audio	Sí
Conecotor A	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Conecotor B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conecotor B	1 - Component Video (3 x RCA) Macho
Conecotor B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Resoluciones Admitidas	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480 HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Especificaciones de Audio	Entrada HDMI® LPCM de 2 canales
Nota	Las resoluciones de PC por debajo de 1280x1024 soportan múltiples frecuencias de actualización; la frecuencia de 60Hz es soportada en todas las resoluciones
Color	Negro
Longitud del Producto	76 mm [3 in]
Ancho del Producto	76 mm [3 in]
Altura del Producto	92 mm [3.6 in]
Peso del Producto	172 g [6.1 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido (Rojo)
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Peso (de la Caja) 520 g [18.4 oz]

del Envío

Incluido en la Caja 1 - Conversor HDMI a VGA c/ Audio

Incluido en la Caja 1 - Cable Multiconector VGA a Componente

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

