

## Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

StarTech ID: ICUSB2322F



El Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 2 Puertos con chipset FTDI y retención COM, ICUSB2322F permite convertir un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en 2 puertos serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar sus dispositivos de puerto serie. Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, permitiendo reasignar en forma automática los mismos valores del puerto COM al puerto serie en caso de desconectar el cable y volverlo a conectar al host, o de tener que reiniciar el sistema. A diferencia de la mayoría de los adaptadores USB-Serie, éste utiliza el chipset FTDI que brinda soporte para ajustes adicionales, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones. El adaptador USB-Serie es compatible con una amplia lista de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows®, Windows® CE, Mac OS y Linux, por lo que este producto es la solución perfecta para entornos mixtos. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones de legado a laptops, PCs y servidores más modernos que no poseen puertos RS232 integrados
- Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáneres de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serie RS232 o PDU
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

## Características

- Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad
- Montaje en pared
- Chip FTDI Integrado USB UART
- Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Compatible con Windows®, Mac OS y Linux
- Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
- Se alimenta a través del puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo
- Diseñado para hacer de la expansión del puerto serie una tarea rápida y fácil
- Cable de 6 pies para conectar dispositivos sin necesidad que estén demasiado cerca

## Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Cable Adaptador
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT2232D
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	2 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Macho
Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	128 Bytes
Paridad	None, Odd, Even, Mark, Space
Bits de Detención	1, 2
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, CE(4.2+) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10), 9.x Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto	2133 mm [84 in]
Ancho del Producto	45 mm [1.8 in]
Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
Peso del Producto	159 g [5.6 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS-232 de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Kit para Montaje en Pared

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

