

Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Product ID: MDP2VGAMM3B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo, modelo MDP2VGAMM3B, permite conectar su ordenador de sobremesa o portátil equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables. El adaptador es el accesorio perfecto para sus dispositivos Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® con Mini DisplayPort.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM3B está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Features

- Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Activo |
| | Entrada A/V | DisplayPort |
| | Estilo de adaptador | Adaptadores de cable |
| | ID del Conjunto de Chips | Analogix - 9832 |
| | Salida A/V | VGA |
| | Soporte de Audio | No |
| Rendimiento | Longitud Máxima del Cable | 3 ft [0.9 m] |
| | Resolución Analógica Máxima | 1920x1200 / 1080p (Output) |
| | Resolución Digital Máxima | 1920x1200 / 1080p (Input) |
| Conector(es) | Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho |
| | Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 40% ~ 85% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Ancho del Producto | 1.3 in [34 mm] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 3 ft [0.9 m] |
| | Longitud del Producto | 36.6 in [93 cm] |
| | Peso del Producto | 2.6 oz [72.5 g] |
| Información de la Caja | Package Height | 0.8 in [20 mm] |
| | Package Length | 8.8 in [22.3 cm] |
| | Package Width | 7.8 in [19.8 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 3.2 oz [90 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a VGA |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.