

Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 15.2m - 2x HD15 Macho - Negro

StarTech ID: MXT101MMHQ50



El cable VGA de Alta Resolución (15,2 metros), MXT101MMHQ50 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------|---|
| Warranty | Lifetime |
| Cantidad de Conductores | 14 |
| Revestimiento del Conector | Nickel |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo de Cable Blindado | Aluminum-Mylar Foil with Braid |
| Grado de Inflamabilidad | CMG Rated (General Purpose) |
| Cantidad de Ferritas | 1 |
| Aprobaciones Reglamentarias | UL2919 |
| Conector A | 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male |
| Conector B | 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male |
| Impedancia | 75 Ohm |
| Color | Black |
| Calibre del Conductor | 28 AWG |
| Dimensión Máxima del Conector | 1.3 in [34 mm] |
| Longitud del Cable | 50 ft [15.2 m] |
| Cable OD | 0.4 in [9 mm] |
| Peso del Producto | 3.8 lb [1.7 kg] |
| Temperatura Operativa | 0 to 60 °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 to 80 °C |
| Humedad | 0 - 80 %RH |
| Peso (de la Caja) del Envío | 3.8 lb [1.7 kg] |
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/M |
| Incluido en la Caja | 2 - Tuercas |

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

