

Cable de PDU de Alimentación para Uso Pesado 15A, 14 AWG (IEC-320- C13 a IEC-320-C20), 2.13 m [7 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P032-007**



Destacado

- Cable de alimentación C13 a C20, 2.13 m [7 pies]
- 14 AWG x 3C

El Paquete Incluye

- Cable de alimentación C13 a C20 de 7 pies (2 m).

General

Contando con conectores IEC-320-C13 a IEC-320-C20, el Cable de Alimentación P032-007 de Tripp Lite es ideal para uso con PDUs de Tripp Lite que utilicen conectores IEC-320-C19. El cable es de Calibre 14 x 3 Conductores, 15A, 100V ~ 250V.

Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, 2.13 m [7 pies].
- IEC-320-C13 a IEC-320-C20
- 14 AWG x 3C, SJTW, 15A, 100V ~ 250V

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332126313
	North America
	PC; Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	7
Longitud del Cable (m)	2.1
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250

FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJTW
Calibre de Alambre (AWG)	12
Wire Gauge (OD - mm ²)	3.31
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.800 x 8.900 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 22.61 x 1.27
Peso de Envío (lb)	1.1500
Peso de Envío (kg)	0.52
Color	Negro
	3
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C20
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	UL / CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.