

Cable de extensión de alimentación para cargas demandantes, 20A, 12 AWG (IEC-320-C19 a IEC-320-C20), 1,83 m (6 pies)

NÚMERO DE MODELO: **P036-006**



General

Utilice el P036-006 de Tripp Lite en aplicaciones de servidor que requieren un cable de mayor calibre y mayor valor nominal. Conectores C19 a C20, 3 conductores 12ga, valor nominal de 20A, 250V; ideal para utilizar con el chasis del servidor de tarjeta única. Garantía de por vida Tripp Lite.

Características

- Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, 1.83 m [6 pies].
- IEC-60320-C19 a IEC-60320-C20
- 12 AWG x 3C, SJTW, 20A, 250 Volts
- Cumple con RoHS

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332141620
	North America
	Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.8

Destacado

- Cables de alimentación C19 a C20, 1.83 m [6 pies]
- 12 AWG x 3C, Especificado para 20 Amperes
- Cumple con RoHS

El Paquete Incluye

- Cable de alimentación C19 a C20, 1.83 m [6 pies]

Compatibilidad de voltaje (VCA)	250
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	12.800 x 8.900 x 0.500
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 22.61 x 1.27
Peso de Envío (lb)	1.1000
Peso de Envío (kg)	0.50
Color	Negro
	3
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C20
Lado B - Conector 1	IEC-320-C19
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida