

## Cable Coaxial VGA de Alta Resolución RGB con audio (HD15 y 3.5 mm M/M), 9.14 m [30 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P504-030**



### Destacado

- Cables moldeados de calidad superior con blindaje de lámina que proporcionan máxima protección contra EMI/RFI
- Funda con clasificación VW-1 y CM
- Enchufes estéreo de 3,5 mm

### El Paquete Incluye

Cable para Monitor SVGA/VGA  
HD15M a HD15M c/Conectores de  
Audio Incorporados de 3.5 mm de  
9.14 m [30 pies].

### General

El cable de PVC de reemplazo para monitores SVGA y VGA de 10.67 m [35 pies] de Tripp Lite tiene clavijas estéreo de 3.5 mm incorporadas para extender el audio y el video. La construcción del cable de video minicoaxial (RGB) y pareado entrega una señal de video de calidad superior. Los conectores enchapados en níquel y los contactos de cobre bañados en oro aseguran una conductividad excelente. El blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI / RFI. Los dos conectores macho DB15 de alta densidad están moldeados y tienen liberación de la tensión integrada para asegurar una larga vida útil.

### Características

- Extiende las señales de audio y video
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección contra EMI/RFI
- Construido de cable en pares y mini coaxial (RGB) para video, para una señal de video de calidad superior.
- Conectores moldeados de HD15 macho a HD15 macho
- Pigtail de audio del lado de la computadora: 20,32 cm (8 pulgadas)/Pigtail de audio del lado de la pantalla de 60,96 cm (24 pulgadas)
- Funda con clasificación VW-1 y CM

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332181237
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	Coaxial; VGA / SVGA; Audio Estéreo
Tipo de Cable	Pasivo

FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	30
Longitud del Cable (m)	9.15
Longitud del Cable (pulgadas)	360
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 7.50 x 8.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 19.05 x 21.08
Peso de Envío (lb)	1.60
Peso de Envío (kg)	0.73
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado A - Conector 2	3.5 mm (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 2	3.5 mm (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida