

Cable DVI de Doble Enlace, Cable para Monitor TMDS Digital DVI (DVI-D M/M), 1 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: P560-003



General

El cable TMDS de doble conexión DVI de 0.91 m [3 pies] proporciona el gran rendimiento y ancho de banda necesarios para las pantallas de video digital de hoy. Contactos bañados en oro aseguran una excelente conductividad, mientras que el blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI.

Utilícelo junto con tarjetas de video DVI con especificación de doble conexión. Ambos conectores DVI están moldeados y tienen relevador de tensión integrado para una confiabilidad prolongada.

Características

- Superior molded cables with foil/braid shielding for maximum EMI/RFI protection
- Dual Link digital signaling for transmission speeds to 9.9Gbps and 2560x1600 Resolution
- Gold plated copper contacts ensure excellent conductivity
- Meets DVI DDWG Standard
- PC and Mac compatible
- For use with Digital CRT displays, Flat Panel Displays, HDTV and Projectors

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332160362
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	DVI
Tipo de Cable	Pasivo
FÍSICAS	

Destacado

- Para uso con equipo especificado para enlace TMDS Dual o Único
- Compatible con pantallas planas, pantallas CRT digitales y proyectores
- Proporciona anchos de banda para resoluciones de hasta 2560 x 1600
- Transmisión digital de alta velocidad hasta 9.9 Gbps
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado/trenzado brindan máxima protección contra EMI / RFI

Requisitos del Sistema

- Monitor with DVI, and CPU with Dual Link DVI capabilities

El Paquete Incluye

- DVI Dual Link TMDS cable - DVI-D, M/M, 3-ft. (0.91 m)

Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (pulgadas)	36
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.50
Peso de Envío (kg)	0.23
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DVI-D DOBLE ENLACE (MACHO)
Lado B - Conector 1	DVI-D DOBLE ENLACE (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida