

## Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet (M/M), 4K, Especificación CL3, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P569-010-CL3**



### Destacado

- Soporta resoluciones UHD de hasta 4K (4:4:4) para un video nítido
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Su forro con especificación CL3 soporta instalación intra muros
- El blindaje premium de lámina y malla protege contra ruido por EMI y RFI

### El Paquete Incluye

P569-010-CL3 - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet (M/M), 3.05 m [10 pies]

Transmite audio y vídeo digital y señales de Ethernet desde una fuente HDMI a un televisor, proyector o monitor de 4K. Ideal para sistemas en muros de home theater, señalización digital y otras aplicaciones que muestren video UHD.

### General

El Cable HDMI de Alta Velocidad P569-010-CL3 es ideal para sistemas home theater, señalización digital y otras aplicaciones que muestren video de Ultra Alta Resolución (UHD) y audio multi-canal. Conecta un dispositivo fuente equipado con HDMI, como un reproductor Blu-ray, sistema de videojuego o computadora, a un televisor, monitor o proyector equipado con 4K.

El P569-010-CL3 posee una especificación CL3, haciéndolo adecuado para instalación intra-muros.

Soporta resoluciones de video UHD hasta 3840 x 2160 (4K x 2K), velocidades de transferencia de datos hasta 18 Gbps y 3D. El P569-010-CL3 trabaja con todos los escenarios de cableado HDMI.

Este cable HDMI soporta conectividad de datos por Ethernet, lo que permite a dispositivos con capacidad de red compartir su conexión de Internet con otros dispositivos HDMI conectados. Un canal de retorno de audio simplifica las configuraciones entre pantallas y receptores de Audio y Video. Cuando se usa con un adaptador de Audio y Video digital Apple, soporta video en espejo de iPad2 para jugar juegos, ver videos o hacer presentaciones.

El cable 30 AWG moldeado de 3.05 m [10 pies] cuenta con un blindaje premium de lámina y malla para entregar la máxima calidad de señal y protección contra interferencia por EMI / RFI. Conectores bañados en oro que aseguran una excelente conductividad. La liberación de la tensión integrada garantiza que el cable y los conectores duren mucho tiempo. Un forro flexible de PVC especificación CL3 hace al cable fácil de instalar en espacios estrechos.

### Características

#### Conecta una Fuente de HDMI a una TV, Proyector o Monitor de 4K

- Ideal para sistemas home theater, señalización digital y otras aplicaciones que muestren video UHD y audio multi-canal
- Especificación CL3 adecuada para instalación intra-muros

#### Alto Rendimiento y Amplia Compatibilidad

- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K y 3D
- Soporta Video en Espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de Audio y Video Digital de Apple
- Trabaja en todos los escenarios de cableado HDMI

La Calidad Superior Garantiza una Señal sin Fallas

- Construcción 30 AWG completamente moldeada con liberación de la tensión integrada para durabilidad y larga vida
- Blindaje premium de lámina y malla para protección contra ruido por EMI / RFI
- Conectores bañados en oro resistentes a la corrosión para óptima transferencia de señal
- Forro flexible de PVC fácil de instalar en espacios estrechos

## Especificaciones

| GENERALIDADES                            |  |
|--|--|
| Código UPC                               | 037332197344                           |
| Tipo de Producto                         | Pasivo                                 |
| Tecnología                               | HDMI                                   |
| Tipo de Cable                            | Pasivo                                 |
| VIDEO                                    |  |
| Máxima Resolución de Video Soportada     | 3840 x 2160 @ 60Hz                     |
| Máxima Profundidad de Color Soportada    | Color Verdadero de 24 bits             |
| Soporte HDR                              | Sí                                     |
| Soporta Video 3D                         | Sí                                     |
| Sub Muestreo de Croma                    | 4:4:4                                  |
| Soporte EDID                             | Sí                                     |
| Transmisión de Señal                     | Unidireccional                         |
| AUDIO                                    |  |
| Especificación de Audio                  | Bitstream TrueHD y DTS-HD Master Audio |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES |  |
| Indicadores LED                          | 0                                      |
| FÍSICAS                                  |  |
| Color                                    | Negro                                  |
| Color del Forro del Cable                | Negro                                  |
| Color del Conector                       | Negro                                  |
| Material del Forro del Cable             | PVC                                    |
| Especificación del Forro del Cable       | CL3                                    |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)          | 6.0 mm                                 |
| Calibre de Alambre (AWG)                 | 30                                     |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Longitud del Cable (pies)  | 10                                   |
| Longitud del Cable (m)   | 3.05                                 |
| Longitud del Cable (pulgadas)  | 120                                  |
| Ferrite Core   | No                                   |
| Minimum Bend Radius  | 60 mm                                |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)                                 | 9.00 x 6.60 x 0.50                   |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)                                       | 22.86 x 16.76 x 1.27                 |
| Peso de Envío (lb)   | 0.50                                 |
| Peso de Envío (kg)   | 0.23                                 |
| <b>AMBIENTALES</b>   |                                      |
| Rango de Temperatura de Operación  | 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]        |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento   | -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]      |
| Rango de Humedad de Operación  | HR de 10% a 85%, Sin Condensación    |
| Rango de Humedad de Almacenamiento   | Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación |
| <b>COMUNICACIONES</b>  |                                      |
| Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo] | Sí                                   |
| <b>CONEXIONES</b>  |                                      |
| Lado A - Conector 1  | HDMI (MACHO)                         |
| Lado B - Conector 1  | HDMI (MACHO)                         |
| Enchapado del Conector   | Oro                                  |
| Enchapado del Contacto   | Oro                                  |
| Estilo de Conector   | Directo                              |
| Conector con Seguro o de Alta Sujeción   | No                                   |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>  |                                      |
| Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI                             | No                                   |
| Soporte MST  | No                                   |
| Antibacterial  | No                                   |
| Especificación IP68  | No                                   |
| Especificación IP20  | No                                   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Cable Blindado                                     | No                            |
| Soporte para Ethernet                              | Sí                            |
| Especificación de resistencia al fuego             | Especificación CL3            |
| Especificación HDCP                                | 2.2                           |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |                               |
| Product Compliance                                 | RoHS; ALCANCE                 |
| <b>GARANTÍA y SOPORTE</b>                          |                               |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |