

Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

StarTech ID: PATA2SATA3



El PATA2SATA3 es un adaptador/conversor bidireccional SATA/IDE que permite conectar una unidad Serial ATA a un puerto IDE preexistente, o una unidad IDE a un puerto SATA de la placa madre.

Constituye una solución eficaz y económica de actualización de sistemas IDE existentes que brinda compatibilidad con unidades de discos duros SATA o unidades ópticas, eliminando el gasto de comprar una tarjeta controladora y reservando la ranura de expansión por si se necesita instalar alguna tarjeta.

Además de la instalación del disco SATA, el adaptador se puede invertir de modo de conectar unidades IDE más antiguas a una placa madre más nueva equipada con SATA facilitando la recuperación de archivos viejos de un sistema anterior.

Aplicaciones

- Permite conectar unidades SATA más nuevas a una placa madre más antigua que sólo admite IDE
- Permite conectar una unidad IDE antigua a una placa madre SATA nueva para recuperar información
- Ideal para técnicos que normalmente trabajan con ambos tipos de unidades a través de diferentes tipos de sistemas

Características

- Soporte bidireccional para comunicaciones IDE a SATA o SATA a IDE
- Compatible con dispositivos PATA (IDE) de 100/133 MBps
- Compatible con dispositivos SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta dispositivos SATA/IDE ATAPI, como por ejemplo unidades ópticas de CD/DVD

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
ID del Conjunto de Chips	Sunplus - SPIF223A
Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	2 - SATA (7 pin; Data) Plug
Tipo y Velocidad	SATA I (1.5 Gbps)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	61 mm [2.4 in]
Ancho del Producto	50 mm [2 in]
Altura del Producto	11 mm [0.4 in]
Peso del Producto	20 g [0.7 oz]
Indicadores LED	1 - Actividad del Disco Duro - Verde
Indicadores LED	1 - Encendido - Rojo
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Humedad	HR 90%
Peso (de la Caja) del Envío	150 g [5.3 oz]
Incluido en la Caja	1 - Conversor SATA IDE Bidireccional
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Y SP4 a LP4 Doble
Incluido en la Caja	1 - Cable SATA
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

