


## Inversor para automóviles ultra-compacto de 375W PowerVerter con 2 tomacorrientes

NÚMERO DE MODELO: PV375



### Destacado

- Entrada de 12V CC; salida de 120V CA; 2 tomacorrientes.
- 375 vatios de salida continua.
- 600 vatios de salida máxima (instantánea).
- Conveniente enchufe para encendedor de cigarrillos.

### El Paquete Incluye

- Inversor PV37.
- Información sobre la garantía.
- Manual de instrucciones.

### General

Utilice la batería de su vehículo para alimentar en forma eficiente sus equipos de oficina mientras viaja. Suministra continuamente hasta 375 Watts de 120V CA a 2 salidas de CA desde cualquier batería de 12V o una fuente automotriz de CD. El conveniente enchufe de entrada CD para el encendedor de cigarrillos con cable de 0.91 m [3 pies] proporciona una instalación en 1 paso. Portátil y compacto, el diseño del inversor se encuentra entre los más resistentes disponibles gracias a su carcasa metálica liviana.

### Características

- Permite que el usuario encienda dispositivos de CA en cualquier tomacorriente de encendedor de cigarrillos de 12V
- Convierte la tensión de batería de 12V CC a 120V CA
- 375 vatios de salida continua; 600 vatios de salida máxima (instantánea)
- 2 tomacorrientes
- Cable de 3 pies (1 m) con enchufe para encendedor de cigarrillos
- Diseño ultracompacto y liviano con carcasa metálica
- La alarma para batería baja con apagado automático preserva la batería del vehículo
- La alarma de sobrecarga con apagado automático evita la sobrecarga de vatiaje
- El fusible de 40 amperios reemplazable protege al inversor de las sobrecargas
- Interruptor de encendido iluminado
- Garantía de 1 año del fabricante sobre el producto

## Especificaciones



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

| GENERALIDADES                                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad | 037332119841                                                                                               |
| SALIDA                                                         |                                                                                                            |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)                  | 120V                                                                                                       |
| Compatibilidad de Frecuencia                                   | 60 Hz                                                                                                      |
| Tomacorrientes                                                 | (2) 5-15R                                                                                                  |
| Salida (Watts)                                                 | 375                                                                                                        |
| Capacidad de Salida Continua (Watts)                           | 375                                                                                                        |
| Capacidad de Salida Máxima (Watts)                             | 600                                                                                                        |
| Regulación de voltaje de salida                                | Mantiene tensión de salida de onda sinusoidal PWM de 115 V CA (+/- 8 V CA).                                |
| Regulación de Frecuencia de Salida                             | 60 Hz (+/- 3 Hz)                                                                                           |
| Protección contra Sobrecargas                                  | Fusible de entrada automotriz de 40A.                                                                      |
| ENTRADA                                                        |                                                                                                            |
| Entrada Máxima en Amperes / Watts                              | Carga continua completa: 40A a 12V CC, sin carga: 0,65A a 12V CC.                                          |
| Tipo de Conexión de Entrada                                    | Conexión de enchufe de entrada para encendedor de cigarrillos de 12V CC.                                   |
| Detalles de la Longitud del Cable de Entrada                   | Cable de entrada de 3 pies (1 m) instalado en forma permanente, calibre 16, 2 alambres.                    |
| Compatibilidad de Voltaje (VCD)                                | 12                                                                                                         |
| BATERÍA                                                        |                                                                                                            |
| Voltaje CD del sistema (VCD)                                   | 12                                                                                                         |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES                       |                                                                                                            |
| Interruptores                                                  | Interruptor de encendido y apagado iluminado.                                                              |
| Alarma Acústica                                                | La alarma de doble función indica condiciones de sobrecarga o tensión de entrada CC baja de 10,5V o menos. |
| FÍSICAS                                                        |                                                                                                            |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)                 | 2.500 x 5.800 x 7.700                                                                                      |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)                       | 6.35 x 14.73 x 19.56                                                                                       |
| Peso de Envío (lb)                                             | 1.9000                                                                                                     |
| Peso de Envío (kg)                                             | 0.86                                                                                                       |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)             | 2 x 4,25 x 7                                                                                               |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)       | 5,08 x 10,8 x 17,78         |
| Peso de la Unidad (lb)                             | 2.3                         |
| Peso de la Unidad (kg)                             | 1.04                        |
| Método de Enfriamiento                             | Ventilador                  |
| Material de Construcción                           | Aluminio / lámina de metal. |
| <b>AMBIENTALES</b>                                 |                             |
| Humedad Relativa                                   | 0 a 95%, sin condensación   |
| <b>GARANTIA</b>                                    |                             |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 1 año  |
| <b>YES/NO WEB CATEGORY PAGE FILTERS</b>            |                             |
| Capacidad de Control Remoto                        | No                          |

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.