

Cartucho de Baterías de Reemplazo para UPS para Sistemas UPS AVR550U y AVR550U Selectos, 12V

NÚMERO DE MODELO: RBC36H



El reemplazo de la batería de respaldo de UPS da nueva vida a un sistema UPS Tripp Lite que tiene baterías internas caducas o débiles.

Características

Cartucho de Baterías de Reemplazo para Sistemas UPS Selectos de Tripp Lite Esta batería de reemplazo de UPS está diseñada para estas versiones específicas equipadas con puerta de batería de AVR550U, AVR550U, ECO550UPS, ECO650UM, INTERNET550SER, INTERNET550U e INTERNET600U de Tripp Lite embarcadas originalmente con una batería de 12V 3.6AH dentro. Se analiza cuidadosamente y se certifica para cumplir o exceder las especificaciones de autonomía originales. El RBC36H hermético, sin necesidad de mantenimiento viene listo para instalación rápida y fácil en su sistema UPS. Funciona dentro de una amplia gama de temperaturas de operación. El embalaje reutilizable le permite enviar fácilmente las baterías vencidas a un centro de reciclaje

Destacado

- Batería de reemplazo para sistemas UPS AVR550U y AVR550U selectos de Tripp Lite
- Compatible con los UPS AVR550U o AVR550U que se embarquen con una batería de 12V 3.6Ah
- Seleccionado y certificado cuidadosamente para restaurar la autonomía del UPS a las especificaciones originales
- La batería interna hermética no requiere mantenimiento
- Se embarca completamente ensamblada y lista para su instalación inmediata evitar tiempo muerto

Aplicaciones

- Reemplace la batería interna vieja o agotada en su sistema UPS AVR550U o AVR550U de Tripp Lite

Requisitos del Sistema

- Versiones habilitadas con puerta de baterías para sistemas UPS AVR550U, AVR550U, ECO550UPS, ECO650UM, INTERNET550SER, INTERNET550U e INTERNET600U que se embarcaron originalmente con una batería de 12V 3.6AH dentro

El Paquete Incluye

- RBC36H - Cartucho de Reemplazo de Batería para UPS
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332251480
BATERÍA	
Juego de Baterías Incluida	Contiene (1) batería de plomo-ácido sellada de 12V 3.6Ah

Vida Útil Típica de la Batería	De 3 a 5 años, dependiendo de las condiciones de operación del UPS del anfitrión.
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.66 x 2.83 x 4.96
Peso de Envío (kg)	1.02
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.760 x 1.890 x 4.020
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	7.01 x 4.8 x 10.21
Peso de la Unidad (lb)	2.05
Peso de la Unidad (kg)	0.93
AMBIENTALES	
Humedad Relativa	De 0% a 95% sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0 - 10,000
Altitud de Almacenamiento (pies)	0 - 50,000
Elevación en Operación (m)	0 ~ 3000 m
Elevación de Almacenamiento (m)	0 ~ 15,200 m
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 18 meses
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año