

Barra de contactos para instalación en rack 1U, 120V, 20A, L5-20P, 12 tomacorrientes (6 adelante, 6 atrás), cable de 4.57 m [15 pies].

NÚMERO DE MODELO: RS-1215-20T



Destacado

- Diseñado para racks estándar de 19 pulgadas (48 cm) (1U de altura).
- 12 tomacorrientes NEMA5-15/20R (6 en el frente/6 en la parte trasera).
- cable de 15 pies (4,5 m) con enchufe de entrada de seguridad NEMA L5-20P.
- Disyuntor de 20A.

General

La barra de contactos RS-1215-20T de Tripp Lite ofrece una capacidad de 20A de distribución de CA en un versátil gabinete con varias posibilidades de montaje. Las bridas de montaje desmontables se pueden configurar para instalación en rack, en la pared o debajo del mostrador. Utiliza sólo 1 espacio de rack (1U) cuando se la instala en cualquier rack de 19 pulgadas (48 cm) que cumple con las normas EIA. El paso eléctrico no filtrado hace que la RS-1215-20T sea ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en racks, armarios de red y más. Incluye 12 tomacorrientes NEMA5-15/20R (6 en el frente/6 en la parte trasera), cable de alimentación de CA de 15 pies (4,5 m) con enchufe de entrada de seguridad NEMA L5-20P y un interruptor luminoso con tapa que previene el apagado accidental.

ENCHUFE/TOMACORRIENTES: Entrada: NEMA L5-20P. Salida: 12 x NEMA5 -15/20R (6 en el frente y 6 en la parte trasera)

ELECTRICIDAD: 120V CA, 50/60Hz, 20A (requiere receptáculo de pared NEMA 5-20R).

FORMATO: para montar en rack de 19 pulgadas (48 cm) (utiliza 1 espacio del rack/1U), instalar en la pared, debajo del mostrador y más.

Características

- El versátil gabinete metálico con bridas de montaje desmontables permite montarlo en rack, en la pared, debajo del mostrador y en otras creativas opciones.
- Utiliza un espacio (1U) en el rack estándar de 19 pulgadas (48 cm) (permite el montaje "U cero" en varios racks).
- El paso eléctrico no filtrado distribuye en forma confiable formas de ondas alternas de CA desde el UPS o generador al equipo soportado.
- 12 receptáculos de salida NEMA5-15/20R (6 en el frente/6 en la parte trasera).
- Cable de CA de 15 pies (4,5 m) con enchufe NEMA L5-20P.
- El interruptor de encendido iluminado confirma el estado de encendido/apagado.
- La tapa a presión del interruptor protege contra el apagado accidental.
- Capacidad de 20A con disyuntor.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- 120V CA, 50/60Hz de compatibilidad eléctrica.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332119704
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(12) 5-15/20R
Protección contra Sobrecargas	Disyuntor de 20A.
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	Línea dedicada de 20A 120V.
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L5-20P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Interruptor de encendido iluminado.
Cubierta de Interruptor con Cerradura	Sí
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.300 x 2.600 x 20.200
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	23.62 x 6.60 x 51.31
Peso de Envío (lb)	5.9000
Peso de Envío (kg)	2.68
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.75 x 17.5 x 4.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4,3 x 44,4 x 11,4
Peso de la Unidad (lb)	5.4



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de la Unidad (kg)	2.45
Material de Construcción	Acero
Accesorios para la Instalación Incluidos	Bridas para montar en rack 1U.
Color del receptáculo	NEGRO
Color (Cable de Alimentación de CA)	Negro
Factores de forma soportados	Para montar en rack 1U o en la pared.
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	Aprobado por UL (EE. UU.)/cUR (Canadá).
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.