

# Módulo transceptor SFP compatible con el modelo SFP-1FE-FX de Juniper - 100Base-FX

Product ID: SFP1FEFXST



El modelo SFP1FEFXST es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-1FE-FX de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 100 MbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 100Base-FX, a una distancia máxima de hasta 2 km.

## Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1310 nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 100 Mbps
- **Tipo:** multimodo
- **Tipo de conexión:** Conector de LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 2 km
- **MTBF:** 1,472,572 horas
- **Consumo energético:** < 1.0 W
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

### Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Características

- 100% compatibilidad con el modelo SFP-1FE-FX de Juniper garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Compatible Brand	Juniper®
<b>Rendimiento</b>	DDM	Sí
	Longitud de Onda	1310nm
	MTBF	1.472.572 horas
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Ranura SFP Conector
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.2 cm [0.5 in]
	Ancho del Producto	14 mm [0.6 in]
	Longitud del Producto	65 mm [2.6 in]
	Peso del Producto	72 g [2.5 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	15 mm [0.6 in]
	Ancho de la Caja	207 mm [8.1 in]
	Longitud de la Caja	230 mm [9.1 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	80 g [2.8 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
	Distancia Máxima de Transferencia	2 km (1.2 mi)
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.