

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo SFP-FE20KT13R15 de Juniper - 100Base-BX10-U (upstream)

Product ID: SFPFE20KT3R5



El modelo SFPFE20KT3R5 es un transceptor SFP upstream por fibra óptica compatible con el modelo SFP-FE20KT13R15 de Juniper, que se puede emparejar con SFPFE20KT5R3 de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 100Base-BX10-U. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 20 km y conectividad confiable a 100 MbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda:** 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos:** 100 Mbps
- Tipo:** monomodo
- Tipo de conexión:** Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia:** 20 km
- MTBF:** 3,713,222 horas
- Consumo energético:** < 1.0 W

- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Módulos SFP de StarTech.com

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Características

- 100% compatibilidad con el modelo SFP-FE20KT13R15 de Juniper garantizada
- Respaldado por una garantía de 3 años
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.0 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	3 Years
Rendimiento	Compatible Brand	Juniper®
	DDM	Sí
	Longitud de Onda	1310nmTx/1550nmRx
	Redes Compatibles	100 Mbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
Características Físicas	Altura del Producto	1.2 cm [0.5 in]
	Ancho del Producto	14 mm [0.6 in]
	Longitud del Producto	65 mm [2.6 in]
	Peso del Producto	72 g [2.5 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	15 mm [0.6 in]
	Ancho de la Caja	207 mm [8.1 in]
	Longitud de la Caja	230 mm [9.1 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	80 g [2.8 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
	Distancia Máxima de Transferencia	20 km (12.4 mi)
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.