

## Gabinete SmartRack de 18U de Profundidad Media, Media Altura

NÚMERO DE MODELO: **SR18UB**



### General

El Gabinete SmartRack de 18U de profundidad media de Tripp Lite se envía con características diseñadas para simplificar las instalaciones de equipo de rack y mantenimiento de equipo de rack: puertos para conducción de cable superior e inferior, puerta y paneles laterales perforados para eficientar el flujo de aire, rieles verticales ajustables para instalación y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR18UB es compatible con el extenso rango de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento. El SR18UB se embarca totalmente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años.

El SR18UB es compatible con todo el equipo estándar de rack de 19" y cuenta con pares de rieles frontal y posterior con orificios cuadrados de instalación. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada para alojar equipo con profundidades de 3" a 32.5", ideal para instalación de servidores estándar. Los rieles cuentan con orificios cuadrados para instalación y son capaces de soportar hasta 454 kg [1,000 lb] de equipo con los accesorios de instalación incluidos. Cada espacio de rack dentro del gabinete está numerado para una referencia sencilla.

Con puertas frontal y posterior asegurables y reversibles y paneles laterales removibles asegurables, el SR18UB proporciona instalación segura para todo el equipo. Esto evita el acceso no autorizado al equipo instalado mientras que facilita que el personal autorizado realice inspecciones, mantenimiento y reemplazo de equipos. El gabinete cumple con todos los requerimientos para compatibilidad con PCI DSS.

Los paneles superior e inferior del SR18UB están equipados con ventanas diseñadas para ayudar a eliminar aire caliente del gabinete e impulsar aire frío por convección. Permiten también la instalación de ventiladores estándar de gabinete suministrados por el usuario (SRFANWM de Tripp Lite). Los paneles superior e inferior están además provistos de puertos para conducción del cable.

### Destacado

- 18U con rieles delanteros y traseros ajustables para instalación vertical en rack
- Profundidad de 83.8 cm [33"] permite la instalación de servidores estándar
- Puertas frontal y posterior reversibles con cerradura, paneles laterales removibles
- Totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Ruedas y patas niveladoras
- Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

### El Paquete Incluye

- Gabinete de 18U de profundidad media SmartRack
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (4) Ruedas
- (4) Niveladores
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Para simplificar la instalación, el SR18UB viene con un juego de ruedas que consta de 4 ruedas y los accesorios de instalación necesarios. Con las ruedas instaladas, el SR18UB puede maniobrarse hasta la ubicación deseada y entonces asegurarlo al piso ajustando los niveladores de la unidad. Nota: las ruedas están diseñadas para ajustes mínimos de posición dentro del área de instalación final y no están diseñadas para mover los gabinetes a largas distancias.

### Características

- Gabinete de 18U de profundidad media
- Profundidades de instalación ajustables de 7.6 cm [3"] a 82.6 cm [32.5"]
- Puertas frontal y trasera reversibles y con cerradura
- Paneles laterales removibles con cerradura
- Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables
- Totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Ruedas y patas niveladoras
- Cumple con todos los requerimientos para gabinetes con compatibilidad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332178039
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	28.31
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	71.9
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	719
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	82.55
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	32.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	826
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3

Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Altura del Rack	18U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	104.14 x 60.96 x 86.36
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	41.00 x 24.00 x 34.00
Peso de Envío (kg)	56.70
Peso de Envío (lb)	125.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.42 x 60 x 85.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.6 x 23.63 x 33.5
Peso de la Unidad (kg)	47.63
Peso de la Unidad (lb)	105
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	454
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	1000
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	454
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	1000
Profundidad de Rack	Profundidad media
Número de Rieles para Instalación Vertical	4

#### CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	Sí

#### ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Certificaciones	RoHS; UL/CSA 60950-1; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E

#### GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años
--	------------------------------