

Panel de ventiladores instalado en el techo, ventiladores de alto rendimiento de 6-120V; 630 CFM, clavija de 5-15P

NÚMERO DE MODELO: SRFANROOF



Destacado

- Panel de Ventilador para Instalación en Techo - 120V
- Ideal para aumentar la ventilación de los SmartRacks
- Cuenta con (6) ventiladores 120V instalados en un panel de techo, cable de 1.83 m [6 pies]
- Incluye los accesorios para instalación sin herramientas
- Acero rolado en frío con acabado negro
- Consumo de corriente 2A

El Paquete Incluye

- Ventilador del panel con cable de alimentación de 6 pies (1,8 m), herramientas de montaje.

General

SmartRack SRFANROOF de Tripp Lite; es ideal para incrementar la ventilación en todos los gabinetes de rack para servidores. La unidad cuenta con 6 ventiladores de alto rendimiento de 120V instalados en un panel del techo, cable de 1.83 m [6 pies] con clavija de alimentación NEMA 5-15P e incluye accesorios para instalación sin herramientas.

GABINETES SMARTRACK COMPATIBLES - SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA, y otros gabinetes SmartRack de Tripp Lite que especifiquen el uso de este accesorio.

Características

- Es ideal para incrementar la ventilación en todos los gabinetes de rack para servidores
- La unidad presenta (6) ventiladores de alto rendimiento y 120V instalados en un panel de techo
- Cable de alimentación de 1.8 m (6 pies) con clavija de entrada NEMA 5-15P
- Incluye los accesorios para instalación sin herramientas
- Gabinetes SmartRack compatibles: SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA, y otros gabinetes SmartRack de Tripp Lite que especifiquen el uso de este accesorio.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332144546
Tipo de Accesorio	Accesorios de Enfriamiento; Panel de Ventilador
Clase de Accesorios	Accesorios de Enfriamiento

ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120V CA 50Hz / 60Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Características de la Clavija de entrada	NEMA 5-15P
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Frecuencia de Entrada	50/60 Hz
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
ENFRIAMIENTO	
Tipo de Enfriamiento	Pasivo
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Interruptor de tecla iluminado de encendido/apagado
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	15.00 x 23.25 x 37.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	38.10 x 59.06 x 93.98
Peso de Envío (lb)	24.00
Peso de Envío (kg)	10.89
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.000 x 23.500 x 35.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	5.33 x 55.63 x 90.17
Peso de la Unidad (lb)	22
Peso de la Unidad (kg)	9.98
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.