

## Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Vídeo VGA HD15

StarTech ID: SV1631DUSBUK



El Kit KVM USB de 16 puertos de Montaje en Rack 1U con OSD y Cables, SV1631DUSBUK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 16 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple.

El KVM USB constituye una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite controlar hasta 16 ordenadores con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD.

Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 16 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 136 ordenadores desde este único conmutador.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- De utilidad para administrar eficazmente una torre de servidores desde una única consola
- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales
- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración de sistemas en instalaciones de Co-location/ISP
- Administración y control computarizado de líneas de producción

## Características

- Incluye cables KVM USB 16x 6 pies
- Soporta el combo Mouse y Teclado USB en una única conexión USB
- Robusto chasis de metal de 1U, ideal para entornos severos y gabinetes de servidores
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de los ordenadores en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

## Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	16
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	Sí
Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(es) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	16 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	136
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	440 mm [17.3 in]
Altura del Producto	45 mm [1.8 in]
Profundidad del Producto	190 mm [7.5 in]
Peso del Producto	2390 g [84.4 oz]
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	16 - Rojo - PC Seleccionada
Indicadores LED	16 - Verde - PC Online
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	1A

Peso (de la Caja) del Envío

6.7 kg [14.9 lb]

Incluido en la Caja

1 - Comutador KVM USB de 16 Puertos

Incluido en la Caja

2 - Soportes de Montaje

Incluido en la Caja

16 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 6 pies

Incluido en la Caja

1 - Caja de tornillos

Incluido en la Caja

1 - Pack de Topes de Goma

Incluido en la Caja

1 - Adaptador de Alimentación

Incluido en la Caja

1 - Manual del Usuario

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

