

## Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DVI

StarTech ID: SV231DVIUA



El Conmutador KVM DVI USB de 2 Puertos, SV231DVIUA permite controlar dos ordenadores equipados con USB y DVI desde un único monitor y conjunto de periféricos (teclado, ratón y parlantes), y dos periféricos USB adicionales conectados a través de los puertos USB incorporados. El Conmutador KVM DVI ofrece un práctico sistema de conmutación que consiste en comandos de acceso directo y botones en el panel frontal, y soporte de alta resolución (hasta 1920x1200), convirtiéndose en la solución ideal para controlar sistemas de alto desempeño. Perfecto para aplicaciones multimedia, este conmutador KVM ofrece soporte para conmutación de audio y micrófono ya sea en forma independiente, o simultánea cuando se alterna entre ordenadores para el control con KVM. El KVM DVI USB también dispone de un concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir periféricos USB como si estuvieran conectados directamente a los ordenadores esclavos. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

### Aplicaciones

- Permite controlar dos ordenadores multimedia con tan sólo un conjunto de periféricos de consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo
- Concentrador USB 2.0 integrado y puertos Mic/Audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB en un entorno de oficina doméstica

## Características

- Concentrador USB 2.0 integrado
- Selección de ordenadores a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal
- Conexiones de consola de teclado y ratón USB
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- No requiere software ni controladores
- Soporta audio estéreo y micrófono
- Cambio de canal de audio independiente/simultáneo y selección del puerto de PC
- Compatible con HDCP
- Sistema operativo independiente

## Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
Interfaz(es) de Consola	1 - DVI-I (29 pin) Hembra
Interfaz(es) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(es) de Consola	4 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	2 - DVI-I (29 pin) Hembra
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Hembra
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 @60/70 Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	160 mm [6.3 in]
Ancho del Producto	100 mm [3.9 in]
Altura del Producto	40 mm [1.6 in]
Peso del Producto	1200 g [42.4 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Incluido en la Caja 1 - Pack, topes de goma

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)

Incluido en la Caja 1 - Manual del Usuario

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



 **RoHS Compliant**  
Available