

Conmutador Switch Profesional KVM 4 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

StarTech ID: SV431USB



El conmutador KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro ordenadores desde un solo monitor o pantalla y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, ratón).

El conmutador KVM USB incluye un concentrador USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite compartir los periféricos USB conectados entre los cuatro ordenadores PC/Mac controlados, como si estuvieran conectados directamente.

Con prácticas opciones de colocación e instalación, este conmutador KVM tiene un factor de forma (tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para ordenadores maestro y esclavo, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.

Solución interplataforma, este conmutador KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Monte su conmutador KVM en un rack

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Applications

- Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia
- Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Features

- Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar ordenadores sin necesidad de reiniciar otros sistemas conectados
- Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio
- Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación
- Capacidad de alta resolución 1920x1440
- Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software
- Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos
- Operación autoalimentada por USB

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Altura U	1U
Cables Incluidos	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Montaje en Rack	Opcional
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	No
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	VGA
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection	No
Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
MTBF	82,506 Hours
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
Soporte DVI	No
Soporte para Selección de	Botón Pulsador

Puertos

Conectores del Host 4 - USB B (4 pines) Hembra

Conectores del Host 4 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Macho

Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra

Interfaz(ces) de Consola 4 - USB A (4 pines) Hembra

Compatibilidad OS independent; No software or drivers required OS

Nota Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado con puertos USB adicionales, como el teclado Apple Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un concentrador USB, es necesario disponer de una fuente de alimentación adicional

Adaptador de Corriente No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Incluido

Alimentación de Salida 2A

Corriente de Entrada 0.4A

Polaridad Central Positivo

Tensión de Entrada 110 ~ 240 AC

Tensión de Salida 5 DC

Tipo de Enchufe N

Altura del Producto 1.7 in [44 mm]

Ancho del Producto 5.1 in [130 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]

Peso del Producto 31.8 oz [900 g]

Tipo de Gabinete Acero

Peso (de la Caja) del Envío 3 lb [1.3 kg]
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos
Incluido en la Caja 4 - Topes de Goma
Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

