

Extensor de Consola KVM DVI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m

StarTech ID: SV565UTPDUV



El extensor KVM con DVI y USB, modelo SV565UTPDUV, permite controlar un PC a hasta 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con vídeo DVI de 1920x1200 no comprimido y acceso a hasta 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para la alimentación a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor DVI USB soporta resoluciones de vídeo de 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia, con profundidad de color de 24 bits.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o conectarse en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además de incluir 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Dado que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar una infraestructura de alambres existente, lo cual evita las molestias y los gastos en rollos de cables de vídeo.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Funcionamiento de uno o más servidores desde una ubicación remota en un mismo edificio o campus
- Uso para controlar a distancia servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio
- Control y monitorización de un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que un PC no funcionaría correctamente, debido a factores como el calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisible, por ejemplo en un estudio de televisión

Características

- Extensión de vídeo de alta definición (HD) de 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con un único ordenador o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	Sí
Interfaz(es) de Consola	1 - DVI-D (25 pin) Hembra
Interfaz(es) de Consola	1 - RJ-45 Hembra
Interfaz(es) de Consola	3 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	1 - DVI-D (25 pin) Hembra
Conectores del Host	1 - RJ-45 Hembra
Conectores del Host	1 - USB B (4 pin) Hembra
Control IP KVM	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
Resolución Digital Máxima	Full Uncompressed 1920x1200
Profundidad de Color	24-bit, 16.7M colors (Truecolor)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	175 mm [6.9 in]
Ancho del Producto	118 mm [4.6 in]
Altura del Producto	30 mm [1.2 in]
Peso del Producto	857 g [30.3 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido
Indicadores LED	1 - Enlace
Indicadores LED	1 - USB
Indicadores LED	1 - Vídeo
Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos

Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 kg [5.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Unidad Local del Extensor
Incluido en la Caja	1 - Unidad Remota del Extensor
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Cable DVI
Incluido en la Caja	1 - Cable USB
Incluido en la Caja	2 - Adaptadores de Corriente Universal
Incluido en la Caja	6 - Cables de alimentación (2 juegos, Norteamérica/Estados Unidos/Reino Unido)
Incluido en la Caja	1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



RoHS Compliant
Available