

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante

StarTech ID: SV831DUSBAU



El Conmutador KVM USB VGA de 8 Puertos con Montaje en Rack (con Cables de Audio Incluidos), SV831DUSBAU permite controlar hasta 8 ordenadores equipados con USB utilizando un sólo teclado, ratón y monitor, y dispone de puertos de Audio y Micrófono para cambiar entre señales de audio así como entre los puertos de la PC.

Basado en un diseño de factor de forma delgado y de montaje en rack de 1U, este KVM USB de 8 puertos dispone de conexiones de cable en la parte trasera para optimizar el uso del espacio. Las múltiples unidades KVM también se pueden conectar (en cascada) para controlar hasta 64 ordenadores, asegurando una solución escalable que se puede expandir según se requiera.

Con el objeto de asegurar una operación ininterrumpida, el conmutador ofrece modos de escaneo automático y manual, soporta conmutación a través de comandos de acceso directo y botón pulsador en el panel frontal, y dispone de un práctico menú OSD (menú en pantalla) para opciones de configuración adicionales.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para el control de ordenadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Acceso a diversos sistemas de Seguridad y de control DVR desde un sólo lugar
- Permite monitorear múltiples sistemas simultáneamente en laboratorios de Software QA

Características

- Robusto chasis metálico de 1U ideal para entornos adversos y gabinetes de servidores puesto que utiliza poco espacio
- Soporta conmutación mediante teclas de acceso directo y botones pulsadores en el panel frontal
- Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del menú OSD
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Interfaz de consola USB
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB

Especificaciones Técnicas

| | |
|---|--|
| Warranty | 3 Years |
| Soporte de Audio | Sí |
| Cantidad de Puertos | 8 |
| KVM | |
| Plataformas Admitidas | USB |
| Tipo de Video PC | VGA |
| Soporte de Pantalla | No |
| Doble | |
| Montaje en Rack | Sí |
| Cables Incluidos | No |
| Altura U | 1U |
| Sistema En Cascada | Sí |
| Interfaz(es) de Consola | 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra |
| Interfaz(es) de Consola | 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra |
| Interfaz(es) de Consola | 2 - USB A (4 pin) Hembra |
| Conectores del Host | 16 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra |
| Conectores del Host | 8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra |
| Control IP KVM | No |
| Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen) |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada | 64 |
| Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla) |
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Nota | La caja incluye ocho cables de audio de color verde de 1,8 m y ocho cables de micrófono de color rojo de 1,8 m. Hay otras longitudes de cable y opciones disponibles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Altura del Producto | 45 mm [1.8 in] |
| Profundidad del Producto | 180 mm [7.1 in] |
| Peso del Producto | 2600 g [91.8 oz] |
| Indicadores LED | 1 - Verde - Encendido |
| Indicadores LED | 8 - Rojo - PC Seleccionada |
| Indicadores LED | 8 - Verde - PC Online |
| Adaptador de Corriente Incluido | AC Adapter Included |
| Tensión de Entrada | 110 ~ 240 AC |
| Corriente de Entrada | 1.8A |
| Tensión de Salida | 12 DC |
| Alimentación de Salida | 4A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | M |
| Temperatura Operativa | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad | HR 80% |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.7 kg [10.3 lb] |
| Incluido en la Caja | 1 - Comutador KVM USB StarView de 8 Puertos |
| Incluido en la Caja | 2 - Soportes de Montaje |
| Incluido en la Caja | 8 - Incluye cables de 1pie de Cables de Audio Verdes y Cables de Micrófono Rojos (16 en Total) |
| Incluido en la Caja | 4 - Base de Apoyo |
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de Alimentación |
| Incluido en la Caja | 1 - Manual del Usuario |

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

