

## Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Vídeo VGA HD15

StarTech ID: SV831DUSBUK



El Kit KVM USB de 8 puertos de Montaje en Rack, SV831DUSBUK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 8 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple. El KVM USB constituye una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite controlar hasta 8 ordenadores con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD. Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 8 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores desde este único conmutador. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales
- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración eficaz de una torre de servidores desde una única consola con unidades en cascada
- Administración y control computarizado de líneas de producción

## Características

- Incluye cables KVM USB VGA 8x 6 pies
- Soporta configuraciones combo de Mouse y Teclado USB /inalámbrico en una única conexión USB
- Robusto chasis de metal de 1U y montaje en rack; ideal para entornos severos y gabinetes de servidores
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de los ordenadores en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

## Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Altura U	1U
Sistema En Cascada	Sí
Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(es) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	435 mm [17.1 in]
Altura del Producto	45 mm [1.8 in]
Profundidad del Producto	180 mm [7.1 in]
Peso del Producto	2180 g [77 oz]
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	8 - Rojo - PC Seleccionada
Indicadores LED	8 - Verde - PC Online
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC

Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positivo
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	5 kg [11 lb]
Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM USB de 8 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	8 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 6 pies
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

