

Cargador USB de Doble Puerto para Automóvil para Tabletas y Teléfonos Celulares con Tecnología Quick Charge 2.0

NÚMERO DE MODELO: U280-C02-S-M6



El cable USB Micro-B Integrado con Carga Rápida 2.0 y el puerto USB-A con detección automática le permiten cargar simultáneamente en su vehículo 2 dispositivos móviles, como una tableta y teléfono celular. La Carga Rápida 2.0 entrega carga hasta 75% más rápida Vs la carga por USB convencional.

General

El Cargador USB Doble para Automóvil U280-C02-S-M6 le permite cargar al mismo tiempo en su vehículo en forma rápida y segura dos dispositivos móviles alimentados por USB. Usted y su pasajero pueden conectar simultáneamente sus teléfonos celulares para asegurar carga completa cuando lleguen a su destino.

También es ideal para tabletas, reproductores MP3 y otros dispositivos USB, el U280-C02-S-M6 cuenta con un cable USB Micro-B de 1.83 m [6 pies] incorporado con tecnología de Carga Rápida 2.0 para carga rápida de dispositivos compatibles. Las salidas disponibles incluyen 5V 2A, 9V 1.67A y 12V 1.25A. La tecnología de detección automática del cable le permite cargar además dispositivos sin capacidad de Carga Rápida a una potencia de salida máxima de 5V 2.4A. El cable especial en espiral toma mucho menos espacio que un cable normal de 1.83 m [6 pies].

El puerto USB del U280-C02-S-M6 cuenta además con tecnología de detección automática integrada que detecta el dispositivo conectado y se ajusta automáticamente al nivel adecuado de energía hasta 5V 2.4A, perfecto para carga rápida de tabletas y e-readers. Además es compatible con Apple y Android, así como otras plataformas.

Este cargador ultra-compacto trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo. Un LED al frente indica la carga exitosa.

Características

Destacado

- Tecnología de Carga Rápida 2.0 Clase A 5 / 9 / 12V
- El cable USB Micro-B con Carga Rápida proporciona carga óptima para dispositivos compatibles
- Ideal para teléfonos celulares, tabletas, e-readers y reproductores MP3
- El puerto USB-A con detección automática suministra salida de energía de hasta 5V 2.4A
- Trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo.
- Compatible con Apple, Android y otras plataformas

El Paquete Incluye

- U280-C02-S-M6 - Cargador USB Doble para Automóvil para Tabletas y Teléfonos Celulares con Tecnología de Carga Rápida 2.0, 1.83 m [6 pies]

Cargue al Mismo tiempo 2 Dispositivos Móviles en su Vehículo

- Ideal para teléfonos celulares, tabletas, e-readers y reproductores MP3
- El puerto USB con detección automática detecta el dispositivo conectado y se ajusta al nivel adecuado de energía hasta 5V 2.4A
- Compatible con Apple, Android y otras plataformas
- Trabaja con cualquier tomacorrientes estándar de 12V CD en el vehículo.
- Un LED indica la carga exitosa.

El Cable USB Micro-B Integrado con Carga Rápida 2.0

- Tecnología de Carga Rápida 2.0 Clase A 5 / 9 / 12V
- La Carga Rápida 2.0 entrega carga hasta 75% más rápida contra la carga USB convencional.
- Carga también dispositivos sin QC a potencia máxima de salida de 5V 2.4A
- En espiral para ocupar menos espacio que el cable regular de 1.83 m [6 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332196309
Tipo de Producto	Cargador para Automóvil
Factor de Forma de Carga	Direct Plug-In
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	12V DC
Tipo de Clavija de Alimentación	Car Auxiliary Power Outlet
SALIDA	
Protección contra Sobrecargas	Sí
CARGA	
Number of Charging Ports	1
Amperes de carga totales	3.65A
Watts de Carga Total	27
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Carga	USB A: 5V 2.4A (12W)USB Micro-B: 5V 2A, 9V 1.67A, 12V 1.25A
Puertos de Carga / Amperes	(1) 2.4A; (1) 2A / 1.67A / 1.25A
Detalle del Método de Carga	QC 2.0

FÍSICAS	
Color	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 19.81 x 17.02
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 7.80 x 6.70
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.10
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 30% a 90% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	Tomacorrientes para Encendedor de Cigarrillos de Automóvil
Lado B - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	MICRO USB B (MACHO)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Compatible con Carga Rápida (Quick Charge)	2.0
Protección contra Sobrecorriente	Sí
Protección contra Sobrevoltaje	Sí
Tecnología GaN	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, REACH, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años