


## Adaptador de USB 3.0 SuperSpeed a Red NIC Gigabit Ethernet con Hub USB 3.0 de 3 Puertos

NÚMERO DE MODELO: **U336-U03-GB**



Agrega un puerto Gigabit Ethernet y un hub USB 3.0 de 3 puertos a su computadora a través de un puerto USB 3.0 SuperSpeed.

### General

El adaptador U336-U03-GB de USB 3.0 SuperSpeed a red NIC Gigabit Ethernet le permite activar un solo puerto USB 3.0 SuperSpeed de la computadora en un puerto de red RJ45 Gigabit. Además crea tres nuevos puertos de hub USB 3.0 adicionales con cada puerto que soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

Este NIC basado en USB 3.0 le permite conectar a su red doméstica o de oficina a velocidades Gigabit completas con soporte para 10/100/1000 Mbps. Soporta características como Wake-on-LAN [WoL], etiquetado VLAN y Jumbo Frames.

El U336-U03-GB es compatible con estándares anteriores de USB 2.0 y USB 1.x y soportará dispositivos USB antiguos. También puede ser utilizado con sistemas anteriores que no tienen puertos USB 3.0 (velocidad de la red limitada por bus USB 1.x / 2.0), lo que le permite utilizar dispositivos USB 3.0 / 2.0 / 1.x.

### Características

- Combina un Hub de 3 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con un adaptador Ethernet Gigabit
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Es compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1 de versiones anteriores (a velocidades de USB 2.0 y 1.1)
- El puerto Gigabit Ethernet soporta velocidades reales de red de 10/100/1000 Mbps
- Compatible con IEEE 802.3az (Ethernet Eficiente con la Energía)
- Soporta Checksum Offload Engine (COE) de módulo IPv4 e IPv6 para reducir la carga del CPU
- Soporta operaciones Dúplex y Semi-dúplex

### Destacado

- Combina un hub de 3 puertos USB 3.0 SuperSpeed con un adaptador Gigabit Ethernet
- Compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 2.0 y 1.1 ( velocidades de USB 2.0 y 1.1)
- El puerto Gigabit Ethernet soporta velocidades reales de red de 10/100/1000 Mbps

### Requisitos del Sistema

- Puerto USB disponible
- Windows® XP, Vista®, 7, 8 , 8.1 y 10
- Mac® OS X 10.6 al 10.12
- Linux® Kernel 2.6.14 y posterior

### El Paquete Incluye

- U336-U03-GB
- Guía de Inicio Rápido

- Soporta Wake-on-LAN, Jumbo Frames y etiquetado VLAN
- Chipset RealTek RTL8153

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332182579
Tecnología	Cat5/5e; Cat6; USB 3.0 (SuperSpeed); USB (todas las versiones)
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.120 x 2.900 x 5.700
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.84 x 7.37 x 14.48
Peso de Envío (lb)	0.2200
Peso de Envío (kg)	0.10
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.84 x 1.2 x 3.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.14 x 3.04 x 9.6
Peso de la Unidad (lb)	0.15
Peso de la Unidad (kg)	0.07
Color	Plata
<b>COMUNICACIONES</b>	
Velocidad de la Red	1Gbps
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	3
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MALE)
Lado B - Conector 1	RJ45 (FEMALE)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años