

Cable Adaptador USB-C a HDMI, 4K, Negro, 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: U444-006-H

Conecta su TV, monitor o proyector HDMI existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC.

Características

Conecta una pantalla HDMI a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternoldeal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video 4K para señalización digitalSoporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps

Aplicaciones Comunes Extiende el video 4K desde su pantalla principal a otraDuplica el mismo video en 2 pantallasConvierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

Video 4K y Audio Digital Nítidos Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 HzSoporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)Soporta tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

Conector Reversible USB-C La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

Construcción de Calidad Superior Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datosEl blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datosLa liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamientoDurable forro de PVC diseñado para una larga vida

Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externaLongitud de 1.83 m [6 pies] fácil de administrar en ambientes saturadosCompatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332202468
Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	HDMI: 3840 X 2160 (4K) a 30HZ
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	72
Longitud del Producto (cm)	182.88
Longitud del Producto (pies)	6

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternoldeal para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video de hasta 4K a 30 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternoldeal
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- U444-006-H – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/M), 91 cm [3 pies].

Longitud del Producto (m)	1.83
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	0.60
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC, ABS
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.30
Peso de Envío (kg)	0.14
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.22
Peso de la Unidad (kg)	0.10
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)

Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
Especificación HDCP	1.4
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	ICES (Canada)
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS; UKCA; WEEE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.