

Cable Adaptador USB-C a Mini DisplayPort, 4K 60Hz, Negro, 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: U444-006-MDP



Conecta su monitor o proyector Mini DisplayPort (mDP) existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC. Le ahorra el desorden y el gasto de más cables, adaptadores y pantallas.

Características

Conecta una pantalla Mini DisplayPort a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alterno ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o ejecución de video 4K para señalización digital. Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps. Soporta especificaciones DisplayPort 1.2. Extienda el video 4K desde su pantalla primaria a otra, duplique el mismo video o convierta la segunda pantalla para ser la pantalla primaria.

Video 4K y Audio Digital Nítidos Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz. Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal). Soporta tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Conector Reversible USB-C La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre.

Construcción de Calidad Superior Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos. El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos. La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento. Durable forro de PVC diseñado para una larga vida.

Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa. Longitud de 1.83 m [6 pies] fácil de administrar en ambientes saturados. Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K.

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alterno para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 60 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alterno
- Dispositivo de visualización con entrada Mini DisplayPort

El Paquete Incluye

- U444-006-MDP – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a Mini DisplayPort 4K (M/M), 1.83 m [6 pies].

Especificaciones

GENERALIDADES

Código UPC	037332193841
------------	--------------

Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	DisplayPort
Tipo de Cable	Activo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	MDP: 3840 X 2160 (4K) a 60HZ
Soporte HDR	Sí
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	72
Longitud del Producto (cm)	182.88
Longitud del Producto (pies)	6
Longitud del Producto (m)	1.83
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	0.6
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC, ABS
Color del Forro del Cable	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.19
Peso de Envío (kg)	0.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno

Peso de la Unidad (lb)	0.18
Peso de la Unidad (kg)	0.08
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, sin condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, sin condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	1.3
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	CE (Europa); FCC (EE UU); ALCANCE; RoHS; UKCA; WEEE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

TRIPP-LITE

by **EATON**

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

TRIPP-LITE

by **EATON**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.