

Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H), Compatibilidad con Thunderbolt 3, 4K @60Hz

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-DP4K6B**



Conecta su TV, monitor o proyector 4K DisplayPort al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H) U444-06N-DP4K6B le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con DisplayPort. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporta USB DisplayPort Modo Alterno, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

El U444-06N-DP4K6B es Conectar y Usar y no requiere de software, controladores o alimentación externa. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida y fácil cada vez. Luego, conecte el extremo de DisplayPort a la pantalla mediante un cable DisplayPort (vendido por separado).

El U444-06N-DP4K6B soporta resoluciones de video de UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) a 60 Hz, Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) y sonido envolvente de 7.1 canales.

Características

Conecta una Pantalla DisplayPort a Su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alterno para transmisión de audio y video

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alterno para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación Conectar y Usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alterno
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort

El Paquete Incluye

- U444-06N-DP4K6B – Adaptador USB Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H)
- Manual del Propietario

Alterno

- Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital

Aplicaciones Comunes

- Extiende video desde su pantalla primaria a otra
- Duplica el mismo video en 2 pantallas
- Convierte una pantalla secundaria en su pantalla primaria

Audio Digital y Video 4K Pleno y Nítido

- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales

Cable con Conector USB-C Reversible Incorporado

- La clavija USB-C reversible libre de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

Listo para Usarse de Inmediato

- Operación Conectar y Usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa
- La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop
- Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332203427
Tecnología	USB 3.1 (Gen 1); USB (todas las versiones); DisplayPort (todos los tipos)
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pulgadas)	6
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	1.000 x 2.900 x 5.700
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 7.37 x 14.48

Peso de Envío (lb)	1.2000
Peso de Envío (kg)	0.54
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.8 x 1.1
Peso de la Unidad (lb)	0.04
Peso de la Unidad (kg)	0.02
Material de Construcción	ABS
Color	Negro
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.0 mm
Especificación del Forro del Cable	VW-1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
BTUs	0.61 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.18
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
Enchapado del Contacto	Gold
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K x 2K (3840 x 2160) @60Hz
Especificación Displayport	1.2
Especificación USB	USB 3.0 (up to 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Especificación de Audio	Sonido Envolvente de 7.1 Canales
Controlador Requerido	No
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años
--	-----------------------------

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.