

Adaptador USB-C a HDMI con Carga PD, Blanco

NÚMERO DE MODELO: U444-06N-H4-C



El adaptador USB 3.2 Gen 1 a HDMI agrega puertos HDMI y USB C PD a su laptop, MacBook u otro dispositivo compatible.

Características

El Adaptador USB-C a HDMI se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su DispositivoEste Adaptador USB 3.2 Gen 1 a HDMI le ayuda a transmitir video desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es ideal para transmitir audio digital y video 4K a una pantalla grande, así como alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con Carga PD.**Soporta USB DisplayPort 1.2 Modo Alterno para Transmitir Señales de Video**

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alterno, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

Transmite Nítido Video HDMI de 4K y Audio DigitalPara enviar audio digital y video de Ultra Alta Definición a un televisor, proyector o monitor listo para 4K HDMI, conecte el puerto HDMI correspondiente a la pantalla usando un cable HDMI (vendido por separado). El puerto HDMI soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) @ 30 Hz El adaptador es compatible con versiones anteriores de pantallas que no sean 4K

Carga la Laptop, Smartphone u Otro Dispositivo ConectadoEl puerto USB-C PD alimenta y carga al dispositivo compatible con Carga PD (como una MacBook, Chromebook o smartphone Android) al que el adaptador esté conectado. Conecte el cargador de pared de CA del dispositivo al puerto USB C PD del adaptador, que soporta alimentación de hasta 20V 3A (60W).Nota: El puerto USB C PD no soporta Carga Rápida [QC].

El Cable USB C Incorporado se Cuenta en Cualquier DirecciónConecte la clavija USB C reversible al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil.

Listo para Usarse de InmediatoEl adaptador USB 3.2 a HDMI es Conectar y Usar y no requiere de software, controladores o alimentación externa. Es más pequeña que una tarjeta de crédito, lo que lo hace fácil de llevar en el bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectar sobre la marcha.

Garantía de 3 Años y Diseño Ambientalmente ResponsableEl U444-06N-H4-C viene con una garantía de 3 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones de RoHS, demostrando el

Destacado

- Transmite señales de video desde fuentes que soporten USB DisplayPort Modo Alterno
- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- Soporta velocidades USB 3.2 Gen 1 a hasta 5 Gbps para asegurar una rápida transferencia de datos
- El puerto de carga USB C PD soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W)
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Aplicaciones

- Vea contenido de video 4K de un reproductor Blu-ray, consola de juegos, laptop o tableta en un televisor o proyector de Ultra HD
- Conecte una Chromebook o MacBook a una caja de audio o video de una mesa de conferencias para dar una presentación de video en una pantalla grande
- Cargue y alimente un dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 con su cargador de CA de pared
- Conecte un periférico USB, como un disco duro externo, impresora o hub

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alterno
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI (puerto HDMI)

El Paquete Incluye

- U444-06N-H4-C – Adaptador USB 3.2 Gen 1 USB C a HDMI 4K
- Manual del Propietario

compromiso de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332193926
Tipo de Producto	Adaptador Multipuerto USB C
Tecnología	HDMI
Conector de Anfitrión [Host]	USB C (MALE)
VIDEO	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	HDMI (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	HDMI (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Video	HDMI 1.4; HDCP 1.4; DisplayPort 1.2
Resoluciones Soportadas	1280x720 (720p); 1920x1080 (1080p); 3840x2160 (4K)
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
Modo Extendido	Sí
Modo Espejo	Sí
Soporta Video 3D	Sí
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí
Especificación de Carga PD por USB	20V/3A; 60W
CARGA	
Number of Charging Ports	1
Amperes de carga totales	3
Watts de Carga Total	60
Tipo de Puerto de Carga	USB C (FEMALE)



Powering Business Worldwide

TRIPP-LITE
by EATON

Puertos de Carga	USB C: 60W (20V 3A) (PD 2.0)
Detalles de Puertos de Carga	Proporciona hasta 60W (20V 3A) de potencia al dispositivo anfitrión mediante el puerto de Carga PD
Puertos de Carga / Amperes	3A
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	PVC, ABS
Color del Forro del Cable	Blanco
Material del Forro del Cable	PVC
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.9 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28 AWG + 34 AWG
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.80 x 3.90 x 4.70
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.03 x 9.91 x 11.94
Peso de Envío (lb)	0.20
Peso de Envío (kg)	0.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.450 x 1.700 x 1.570
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.06
Peso de la Unidad (kg)	0.03
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, sin condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Puertos del Hub USB	No
Número de Puertos del Hub USB	0



Powering Business Worldwide

TRIPP-LITE
by **EATON**

Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps); USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Especificación HDCP	1.4
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Opción de Cumplimiento con el TAA	N
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.