

Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H), Compatible con Thunderbolt 3, 4K @ 24 Hz / 25 Hz / 30 Hz

NÚMERO DE MODELO: U444-06N-HD-AM



General

El Adaptador de Tarjeta Gráfica Externa de Video U444-06N-HD-AM USB-C a HDMI de Modo Alternativo (M/H) soporta el USB DisplayPort Modo Alternativo para mostrar señales de audio y video en un monitor o proyector HDMI mediante el puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su computadora, tableta, laptop o smartphone. Es una herramienta ideal para multitareas, visualizar grandes hojas de cálculo, editar documentos, dar presentaciones en exhibiciones comerciales y conferencias o jugar videojuegos y ver películas en pantallas grandes.

Puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su pantalla primaria. No se necesita fuente de alimentación externa. Conecte la clavija USB-C del adaptador al puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora. Entonces, conecte el puerto HDMI hembra del adaptador a un monitor usando un cable HDMI (Como el Serie P568 de Tripp Lite) para ver y escuchar audio y video de HDMI total.

El U444-06N-HD-AM soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K x 2K hasta 3840 x 2160 (@ 24/25/30 Hz). Además soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2—Tasa de Bits Alta 2), 2.7 Gbps (HBR—Tasa de Bits Alta) y 1.62 Gbps (RBR—Tasa de Bits Reducida). Compatible con dispositivos USB-C que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo

Destacado

- Soporta Modo Alternativo USB DisplayPort para transmisión de video
- Amplíe el video a una segunda pantalla o duplique un video o ambos
- Soporta resoluciones de video UHD 4K x 2K hasta 3840 x 2160
- El USB 3.1 Gen 1 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- No se necesita alimentación externa o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo USB-C o Thunderbolt™ 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Monitor equipado con HDMI

El Paquete Incluye

- U444-06N-HD-AM – Adaptador de Video USB-C a HDMI Externo (M/H)
- Guía de Inicio Rápido



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Características

Es Fácil Añadir una Pantalla

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmitir video a una pantalla HDMI mediante el puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su computadora, tableta, laptop o smartphone
- Extienda video a un segundo monitor, duplique el mismo video en ambos monitores o haga del segundo monitor su pantalla primaria
- Ideal para multitareas, visualizar hojas de cálculo, editar documentos, entregar presentaciones, ver películas y jugar videojuegos
- No se necesita alimentación externa o controladores
- Compatible con dispositivos USB-C que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo

Video Vibrante de Calidad Superior

- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K x 2K hasta 3840 x 2160 (@ 24/25/30 Hz)
- El USB 3.1 Gen 1 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Soporta velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
¿Qué Hace Este Producto?	Conecte un monitor o proyector HDMI al puerto USB Type-C o Thunderbolt™ 3 de su computadora o laptop. Ideal para multitareas, dar presentaciones en exhibiciones comerciales, edición de documentos, jugar videojuegos y ver películas.
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pulgadas)	6
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.7 x 3.9 x 0.8
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	12 x 10 x 2
Peso de Envío (lb)	0.07
Peso de Envío (kg)	0.03
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.26 x 0.49 x 1.38



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	0.67 x 1.25 x 3.5
Peso de la Unidad (lb)	0.05
Peso de la Unidad (kg)	0.02
Material de Construcción	PVC y ABS
Color	Blanco
Especificación del Forro del Cable	VW-1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.6
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Rango de Señal (Pies)	16
Rango de Señal (m)	5
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K x 2K (3840 x 2160) @30Hz
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.4
Controlador Requerido	No
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.