

## Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI con USB-A, USB-C PD de Carga y Gigabit Ethernet, Compatible con Thunderbolt 3, 1080p

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-HGU-C**



### General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI U444-06N-HGU-C expande el potencial del puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC. Es ideal para transmitir audio digital y video 1080p a una pantalla grande, agregar una memoria USB u otro periférico USB, alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con carga PD y conectar a una red Gigabit Ethernet — todo al mismo tiempo.

Con un dispositivo fuente que soporte también USB DisplayPort de Modo Alterno, usted puede extender el video desde su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la pantalla secundaria a su primaria.

El U444-06N-HGU-C es Conectar y Usar y no requiere de alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil

Para enviar audio digital y video de HD a un televisor, proyector o monitor HDMI, conecte el puerto HDMI a la pantalla usando un cable HDMI (vendido por separado). El puerto HDMI soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz.

El puerto USB-A acepta periféricos USB, como una memoria flash, mouse, teclado o impresora. Soporta velocidades rápidas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps y es compatible con generaciones anteriores de USB.

El puerto USB-C Power Delivery (PD) proporciona energía y carga al dispositivo compatible con Carga PD (como una MacBook o Chromebook) a la que el U444-06N-HGU-C esté conectado. Conecte el

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alterno para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
- Soporta velocidades reales de red Ethernet de 10/100/1000 Mbps
- El puerto de carga PD soporta entrada de energía de hasta 20V 3A
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software ni controladores

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alterno
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI (puerto HDMI)

### El Paquete Incluye

- U444-06N-HGU-C – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI
- Manual del Propietario

cargador de pared de CA del dispositivo al puerto USB-C PD, que soporte entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W).

El puerto RJ45 ofrece acceso a una red Gigabit Ethernet cuando no hay Wi-Fi disponible o cuando una conexión alámbrica ofrece velocidades mayores. Conecte usando un cable UTP (vendido por separado) y disfrute velocidades de Ethernet 10/100/1000 Mbps para transferencias rápidas de datos.

## Características

La Mini Estación de Conexión Convierte el Puerto USB-C de su Dispositivo en una Estación de Trabajo Multipuerto

- Ideal para transmitir audio y video a una pantalla grande, añadir un periférico USB, alimentar y cargar de un dispositivo móvil compatible con carga PD y conectar a una red Gigabit Ethernet al mismo tiempo
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa
- Del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en su bolsillo, bolso o maletín de laptop

Transmitir Video 1080p y Audio Digital Nítidos a Pantalla HDMI

- Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alterno
  - Soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
  - Extiende video de su pantalla primaria a otra
  - Duplica el mismo video en 2 pantallas
  - Convierte una pantalla secundaria en su pantalla primaria

Conecte un Periférico USB

- El puerto USB-A acepta memorias USB, mouses, teclados, impresoras y otros periféricos USB
- El USB 3.1 Gen 1 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Es compatible con versiones anteriores del USB 2.0 y USB 1.1

Cargue un Dispositivo Conectado

- El puerto USB-C PD se conecta a un cargador de pared para alimentar y cargar el dispositivo USB-C / Thunderbolt 3 compatible con carga PD
- Soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W)

Acceda a una Red Gigabit Ethernet Cableada

- El puerto RJ45 soporta velocidades reales de red de 10/100/1000 Mbps
- Recomendado para una conexión de red cableada más rápida o entrar en línea cuando no hay Wi-Fi disponible

Cable con Conector USB-C Reversible incorporado

- La clavija USB-C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

## Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO	
¿Qué Hace Este Producto?	La mini estación de conexión agrega puertos HDMI, USB-A, USB-C PD de carga y Gigabit Ethernet al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Yes
Longitud del Producto (pulgadas)	6
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	5.5 x 3.9 x 0.91
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	14 x 10 x 2.3
Peso de Envío (lb)	0.13
Peso de Envío (kg)	0.06
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.57 x 1.57 x 3.15
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	1.45 x 4 x 8
Peso de la Unidad (lb)	0.1
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Material de Construcción	PVC y ABS
Color	Blanco
Especificación del Forro del Cable	VW-1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	9 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	2.6
Rango de Humedad de Operación	Del 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	

Velocidad de la Red	1Gbps
Permite Estándares IEEE	802.3; 802.3u; 802.3az; 802.3x
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	4
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 2	USB 3.0 A (FEMALE)
Lado B - Conector 3	USB C (FEMALE)
Lado B - Conector 4	RJ45 (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	1080p (1920 x 1080) @60Hz
Especificación HDMI	1.3
Especificación HDCP	1.3
Especificación USB	USB 3.0 (up to 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Categoría de Cable Recomendado	Cables Cat5 / Cat5e / Cat6
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Yes
Soporte de MDIX Automático	Yes
Soporte Dúplex	Yes
Soporte de Modo de Suspensión	Yes
Soporte de Activación Remota	Yes
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años