

Hub con 4 Puertos USB-C con Entrega de Energía (PD), USB-C a 4x Puertos USB-A, USB 3.0, Negro

NÚMERO DE MODELO: U460-004-4AB-C



El hub USB 3.1 Type-C agrega puertos USB-A y USB-C a su laptop, MacBook, Chromebook u otro dispositivo compatible.

Características

El Hub USB 3.1 Tipo C se Conecta al Puerto USB C o Thunderbolt 3 de su Dispositivo Este hub USB C con Carga PD amplía el potencial del puerto USB C o Thunderbolt 3 de su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC. Es ideal para una memoria USB y otros periféricos USB, alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con Carga PD—todo al mismo tiempo.

Conecta Hasta 4 Periféricos USB A Cuatro puertos USB A aceptan periféricos USB, como una memoria USB, mouse, teclado o impresora y el puerto USB A de carga rápida dedicado hasta 5V 1.5A (7.5W) para cargar smartphones y otros dispositivos móviles. Ambos puertos soportan velocidades rápidas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps y son compatibles con generaciones anteriores de USB, de modo que puede seguir usando periféricos anteriores al mismo tiempo que obtiene el rendimiento de alta velocidad de los nuevos dispositivos. **Nota:** El Host debe soportar USB OTG [On-the-Go]

Carga un Dispositivo Conectado El puerto USB C PD alimenta y carga al dispositivo compatible con Carga PD (como un MacBook, Chromebook o smartphone Android) al que el hub USB C esté conectado. Conecte el cargador de pared de CA del dispositivo al puerto USB C PD, que soporta alimentación de hasta 60W. **Nota:** El puerto USB C PD no soporta Quick Charge [QC].

El Cable USB C Incorporado se Conecta en Cualquier Dirección Conecte la clavija USB C reversible al conector Thunderbolt 3 o USB Tipo C de su dispositivo fuente. La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil.

Listo para Usarse de Inmediato El hub USB 3.1 Tipo C es Conectar y Usar y no requiere de software, controladores o alimentación externa. La compacta unidad cabe fácilmente en el bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectarse en el trayecto.

Destacado

- Soporta USB 3.1 Gen 1 para rápidas transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Acepta hasta 4 periféricos USB, convirtiendo su laptop en una mini estación de trabajo
- El puerto USB A para carga rápida proporciona hasta 5V 1.5A (7.5W) de potencia
- Alimenta y carga dispositivos compatibles con Carga PD, como MacBooks y Chromebooks
- La clavija USB C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato y sin complicaciones

Aplicaciones

- Cargue su notebook o laptop conectando su cargador de pared al puerto USB-C de Carga PD
- Transfiera archivos a y desde una memoria USB o disco duro externo
- Conecte un auricular / micrófono USB para grabar su podcast
- Escriba un informe usando un teclado USB con su tableta o smartphone Android

Requisitos del Sistema

- Tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC con puerto USB-C o Thunderbolt 3

El Paquete Incluye

- U460-004-4AB-C – Hub USB 3.1 de 4 Puertos — Negro
- Manual del Propietario



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332209214
Conector de Anfitrión [Host]	USB C (MALE)
DATOS	
Puertos de Datos	(4) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Datos	(4) USB-C - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ENTRADA	
Longitud del Cable Incorporado (pies)	0.36
Longitud del Cable Incorporado (m)	0.11
Longitud del Cable Incorporado (pulgadas)	4.33
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24
Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	Sí
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí
Especificación de Carga PD por USB	2.0
CARGA	
Watts de Carga Total	60
Puertos de Carga	USB A: 5V 1.5A (7.5W); USB C: 60W (20V 3A) (PD 2.0)
Puertos de Carga / Amperes	1.5A; 3A
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Plástico



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.9 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28/34
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.90 x 3.90 x 5.60
Peso de Envío (lb)	0.10
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.43 x 3.7 x 1.6
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Peso de la Unidad (lb)	0.1
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	7.5 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	2.2
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	Hasta 20V 3A (60W) de Entrada (USB C), Puerto de Salida USB de 5V 1.5A (7.5W) , 5V 0.9A (4.5W) de Salida por puerto USB
CONEXIONES	
Puertos	5
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	(4) USB 3.0 A (HEMBRA)
Lado B - Conector 2	USB C (FEMALE)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.