

Switch Matricial HDMI® de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Comutador Matrix 1080p

StarTech ID: VS222HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/vídeo HDMI mediante el conmutador de matriz HDMI 2X2, modelo VS222HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de vídeo y pantalla, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de vídeo original.

Selección de señal sin fallos

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de vídeo, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de vídeo garantiza que las opciones de configuración de cualquier ordenador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de vídeo diferente.

Fácil control

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de vídeo HDMI a dos pantallas HDMI independientes, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Versátiles opciones de conmutación

Sencillo funcionamiento, mediante cuatro diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de vídeo activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de vídeo conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección del puerto matriz: conmutación independiente de dos pantallas entre dos fuentes de vídeo.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones

Aplicaciones

- Conexión y commutación entre dos fuentes de vídeo y dos pantallas en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

Características

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de vídeo
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí
Señal de Salida	HDMI
Conejero A	2 - HDMI (19 pin) Hembra
Conejero B	2 - HDMI (19 pin) Hembra
Distancia Máxima	10 m / 33 ft
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	157 mm [6.2 in]
Ancho del Producto	65 mm [2.6 in]
Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
Peso del Producto	290 g [10.2 oz]
Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #1 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #2 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #2 - fuente #1 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #2 - fuente #2 activada
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%
Peso (de la Caja) del Envío	545 g [19.2 oz]

Incluido en la Caja	1 - Kit de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Kit para pedal

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

